

POWERJET®

SINÓNIMO DE CALIDAD

ASPIRADORA
BASE 429

ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE 120 ó 220 V

Marca:

POWERJET

Modelo:

BASE 429 con expulsión

Tipo:

Sólidos/líquidos

Enfriamiento:

By-pass

Motores:

2 de 1,200 watts c/u, 120 ó 220 V.

Potencia:

3.2 hp (26 hp peak)

Turbinas:

Dos turbinas en cada motor

Vacío de succión:

2,470 mm H2O

Succión de aire:

430 m3/hr.

Tanque:

Acero Inoxidable, 62 lts

Manufactura:

Italiana

Peso:

22 kg

Usos: Esta aspiradora, aparte de succionar con gran potencia, es capaz de expulsar el aire (sopletear), para poder sacar impurezas de rincones, maquinaria y equipos, etc. Ideal para industria pesada, alimenticia, manufacturera, agrícola, metalúrgica, cementera, química, azucarera, textil, agraria, tabacalera, ensambladoras, almacenes, talleres, etc.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Dos motores de aspiración italianos **"Soteco"** de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".

- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.



- Aspiradora con **expulsión de aire** para aquellos lugares en donde se requiera sopletar y **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"iso 9001: 2000"**, monitoriada periodicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Tanque de **Acero Inoxidable** resistente a la corrosión y amplio depósito 62 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Manguera con conector Ø 38 mm
De 2.5 m cod.
0082+3928+0084



Tubos de Extensión y Maneral
Ø 38 mm



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro HEPA con tapa
cod.2881+R2855



Filtro completo de Poliéster
"antibacterial"
cod. 3240



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro de Nylon
cod. 0499




Cepillo para polvo
cod. 6384
Jalador para líquidos
cod. 6385



Pico Rinconero
Cepillo redondo
Cople para aditamentos
Ø 38 mm



"Opcional"
Metros de manguera
Ø 38 mm cod. 0082



POWERJET[®]

ASPIRADORA PANDA 215 SMALL

SINÓNIMO DE CALIDAD

ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE MONOFÁSICA

Marca:	<u>POWERJET</u>
Modelo:	Panda 215 small
Tipo:	Sólidos/líquidos
Enfriamiento:	By-pass
Motor:	1,200 watts, 120 V. 60 hz.
Potencia:	13 hp peak (1.6 hp), 17,800 rpm
Turbinas:	Dos turbinas
Vacío de succión:	2,470 mm H2O
Succión de aire:	210 m3/hr.
Tanque:	Acero Inoxidable, 18 lts
Nivel de ruido:	66 db
Manufactura:	Italiana
Peso:	12 kg
Usos:	Por su gran resistencia y por su tamaño que le permite un fácil manejo, es ideal para tiendas con tráfico pesado, oficinas, restaurantes, lavado de autos, hoteles, escuelas, hospitales, consultorios, almacenes, talleres etc.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Motor de aspiración italiano **"Soteco"** de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".

- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.



- Tanque de **Acero Inoxidable** resistente a la corrosión y amplio depósito 18 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"iso 9001:2000"** monitoriada periodicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Aspiradora con **NOM**, (norma oficial mexicana), que establece los requisitos oficiales que el equipo debe de tener para su comercialización en México

- Aspiradora con **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Manguera Ø 32 mm de 2 mts. cod. 0090 + 0624



Tubos de extensión Ø 32 mm cod. 6240



Cepillo redondo Ø 32 mm cod. 0004



Cepillo mixto cod. 0632
Jalador para líquidos cod. 2720



Filtro completo de Poliéster "antibacterial" cod. 3292



Boquilla tapicera Ø 32 mm cod. 0616



"Opcional"
Filtro de Nylon H=260 cod.312




Empuñadura Ø 32 mm cod. 6158



Pico Rinconero Ø 32 mm cod. 0617



"Opcional"
Metros de manguera Ø 32/36 mm cod. 624



DIMENSIONES



www.farycelta.com.mx

FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

ventas@farycelta.com.mx, farycelta@yahoo.com.mx, ventas1@farycelta.com.mx

Tel. 5012-1339 / 1858-0137 / 5012-1339

POWERJET®

SINÓNIMO DE CALIDAD

ASPIRADORA
PANDA 240

ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE MONOFÁSICA

Marca:	<u>POWERJET</u>
Modelo:	Panda 240
Tipo:	Sólidos/líquidos
Enfriamiento:	By-pass
Motor:	1,200 watts, 120 V. 60 hz.
Potencia:	13 hp peak (1.6 hp), 17,800 rpm
Turbinas:	Dos turbinas
Vacío de succión:	2,470 mm H2O
Succión de aire:	210 m3/hr.
Tanque:	Acero Inoxidable, 26 lts
Nivel de ruido:	66 db
Manufactura:	Italiana
Peso:	13 kg

Usos: Por su gran resistencia y por su tamaño que le permite un fácil manejo, es ideal para tiendas con tráfico pesado, oficinas, restaurantes, lavado de autos, hoteles, escuelas, hospitales, consultorios, almacenes, talleres etc.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Motor de aspiración italiano **"Soteco"** de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".

- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.



- Tanque de **Acero Inoxidable** resistente a la corrosión y amplio depósito 24 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"iso 9001:2000"** monitoriada periodicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Aspiradora con **NOM**, (norma oficial mexicana), que establece los requisitos oficiales que el equipo debe de tener para su comercialización en México.



- Aspiradora con **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Manguera Ø 32 mm de 2 mts. cod. 0090 + 0624



Tubos de extensión Ø 32 mm cod. 6240



Cepillo redondo Ø 32 mm cod. 0004



Cepillo mixto cod. 0632
Jalador para líquidos cod. 2720



Filtro completo de Poliéster "antibacterial" cod. 3241



Boquilla tapicera Ø 32 mm cod. 0616



"Opcional"
Filtro de Nylon H=260 cod.312




Empuñadura Ø 32 mm cod. 6158



Pico Rinconero Ø 32 mm cod. 0617



"Opcional"
Metros de manguera Ø 32 mm cod. 0624





www.farycelta.com.mx

FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

ventas@farycelta.com.mx, farycelta@yahoo.com.mx, ventas1@farycelta.com.mx

Tel. 5012-1339 / 1858-0137 / 5012-1339

POWERJET®

SINÓNIMO DE CALIDAD

ASPIRADORA
PANDA 515

ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE MONOFÁSICA

Marca:	<u>POWERJET</u>
Modelo:	Panda 515
Tipo:	Sólidos/líquidos
Enfriamiento:	By-pass
Motor:	1,200 watts, 120 V. 60 hz.
Potencia:	13 hp peak (1.6 hp), 17,800 rpm
Turbinas:	Dos turbinas
Vacío de succión:	2,470 mm H2O
Succión de aire:	210 m3/hr.
Tanque:	Acero Inoxidable, 32 lts
Nivel de ruido:	66 db
Manufactura:	Italiana
Peso:	15 kg

Usos: Por su gran resistencia y por su diseño que le permite un fácil manejo, es ideal para tiendas con tráfico pesado, fábricas, oficinas, restaurantes, lavado de autos, hoteles, escuelas, hospitales, consultorios, almacenes, talleres, etc.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Motor de aspiración italiano **"Soteco"** de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".



- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.

- Aspiradora con **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"iso 9001: 2000"**, monitoriada periodicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Tanque de **Acero Inoxidable** resistente a la corrosión y amplio depósito 32 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Manguera con conector Ø 38 mm
De 2.5 m cod.
0082+3928+0084



Tubos de Extensión
y Maneral
Ø 38 mm



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro HEPA con tapa
cod.2881+R2855



Cepillo para polvo
cod. 6384
Jalador para líquidos
cod. 6385



Filtro completo de Poliéster
"antibacterial"
cod. 3241



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro de Nylon
cod. 0499



Pico Rinconero
Cepillo redondo
Cople para aditamentos
Ø 38 mm



"Opcional"
Metros de manguera
Ø 38 mm cod. 0082

87cm
42cm 42cm
Dimensiones de embarque



www.farycelta.com.mx

POWERJET®

SINÓNIMO DE CALIDAD

FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

ventas@farycelta.com.mx, farycelta@yahoo.com.mx, ventas1@farycelta.com.mx

Tel. 5012-1339 / 1858-0137 / 5012-1339

ASPIRADORA
PANDA 615

ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE MONOFÁSICA

Marca:	<u>POWERJET</u>
Modelo:	Panda 615
Tipo:	Sólidos/líquidos
Enfriamiento:	By-pass
Motor:	1,200 watts, 120 V. 60 hz.
Potencia:	1.6 hp (13 hp peak), 17,800 rpm
Turbinas:	Dos turbinas
Vacío de succión:	2,470 mm H2O
Succión de aire:	210 m3/hr.
Tanque:	Acero Inoxidable, 78 lts
Nivel de ruido:	66 db
Manufactura:	Italiana
Peso:	26 kg

Usos: Por su gran resistencia y por su diseño que le permite un fácil manejo, es ideal para alfombras con tráfico pesado, fábricas, industria pesada, alimenticia, manufacturera, agrícola, metalúrgica, cementera, química, azucarera, textil, agraria, tabacalera, talleres,



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Aspiradora con **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"ISO 9001:2000"**. Monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Aspiradora acoplada con **descarga basculante**, para un fácil vaciado del depósito, ya que cuando éste se llena se vuelve muy pesado, sobre todo cuando se llena con líquidos.



- Motor de aspiración italiano **"Soteco"** de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".



- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.



- Tanque de **Acero Inoxidable** resistente a la corrosión y amplio depósito 78 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.

- Carro de traslado ergonómico con maneral tubular de acero y 4 ruedas (delanteras 3" y traseras de 10") para un manejo cómodo y resistente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Manguera con conector Ø 38 mm
De 2.5 m cod.
0082+3928+0084



Filtro completo de Poliéster
"antibacterial"
cod. 3242



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro HEPA con tapa
cod.2881+R2855



Cepillo para polvo cod. 6384
Jalador para líquidos cod. 6385



Pico Rinconero,
Cepillo redondo
y Cople para
aditamentos



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro de Nylon
cod. 0499




Tubos de
Extensión y
Maneral
Ø 38 mm



"Opcional"
"VORTEX" con
manguera Ø 38 mm
y cepillo rotatorio
Cod. 3200



"Opcional"
Metros de manguera
Ø 38 mm cod. 0082



Dimensiones
de embarque

POWERJET®

SINÓNIMO DE CALIDAD

ASPIRADORA
PANDA 623

ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE BIFÁSICA

Marca:	<u>POWERJET</u>
Modelo:	Panda 623
Tipo:	Sólidos/líquidos
Enfriamiento:	By-pass
Motores:	2 de 1,200 watts c/u.
Alimentación:	Bifásica, 220 V, 60 hz
Potencia:	3.2 hp (26 hp peak)
Turbinas:	Dos turbinas cada motor
Vacío de succión:	2,470 mm H2O
Succión de aire:	430 m3/hr.
Tanque:	Acero Inoxidable, 78 lts
Manufactura:	Italiana
Peso:	28 kg

Usos: Por su resistencia, su gran potencia y por su diseño que le permite un fácil manejo, es ideal para alfombras con tráfico pesado, fábricas, industria: pesada, alimenticia, manufacturera, agrícola, metalúrgica, cementera, química, azucarera, textil, agraria, tabacalera, talleres, ensambladoras, almacenes, etc.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Aspiradora con **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"ISO 9001:2000"**. Monitoriada periodicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Aspiradora acoplada con **descarga basculante**, para un fácil vaciado del depósito, ya que cuando éste se llena se vuelve muy pesado, sobre todo cuando se llena con líquidos.



- Dos motores de aspiración italianos **"Soteco"** c/u de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".



- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.



- Tanque de **Acero Inoxidable** resistente a la corrosión y amplio depósito 78 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.

- Carro de traslado ergonómico con maneral tubular de acero y 4 ruedas (delanteras 3" y traseras de 10") para un manejo cómodo y resistente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Manguera con conector Ø 38 mm De 2.5 m cod. 0082+3928+0084



Filtro completo de Poliester "antibacterial" cod. 3242



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro HEPA con tapa cod.2881+R2855



Cepillo para polvo cod. 6384
Jalador para líquidos cod. 6385



Pico Rinconero
Cepillo redondo
Cople para aditamentos



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro de Nylon cod. 0499




Tubos de Extensión y Maneral Ø 38 mm



"Opcional"
"VORTEX" con manguera Ø 38 mm y cepillo rotatorio Cod. 3200



"Opcional"
Metros de manguera Ø 38 mm cod. 0082



Dimensiones de embarque

POWERJET®

SINÓNIMO DE CALIDAD

ASPIRADORA
PANDA 629

ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE MONOFÁSICA

Marca:	<u>POWERJET</u>
Modelo:	Panda 629
Tipo:	Sólidos/líquidos
Enfriamiento:	By-pass
Motores:	2 de 1,200 watts c/u.
Potencia:	3.2 hp (26 hp peak)
Alimentación:	Monofásica, 120 V, 60 hz
Turbinas:	Dos turbinas cada motor
Vacío de succión:	2,470 mm H2O
Succión de aire:	430 m3/hr.
Tanque:	Acero Inoxidable, 78 lts
Manufactura:	Italiana
Peso:	28 kg
Usos:	Por su gran potencia, resistencia y por su diseño que le permite un fácil manejo, es ideal para alfombras con tráfico pesado, fábricas, industria pesada, alimenticia, manufacturera, agrícola, metalúrgica, cementera, química, azucarera, textil, agraria, tabacalera, talleres, ensambladoras, almacenes, etc.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Aspiradora con **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"ISO 9001:2000"**. Monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Aspiradora aco plada con **descarga basculante**, para un fácil vaciado del depósito, ya que cuando éste se llena se vuelve muy pesado, sobre todo cuando se llena con líquidos.



- Dos motores de aspiración italianos **"Soteco"** c/u de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".



- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.

- Tanque de **Acero Inoxidable** resistente a la corrosión y amplio depósito 78 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.



- Carro de traslado ergonómico con maneral tubular de acero y 4 ruedas (delanteras 3" y traseras de 10") para un manejo cómodo y resistente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Manguera con conector Ø 38 mm
De 2.5 m cod.
0082+3928+0084



Filtro completo de Poliéster
"antibacterial"
cod. 3242



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro HEPA con tapa
cod.2881+R2855



Cepillo para polvo cod. 6384
Jalador para líquidos cod. 6385



Pico Rinconero, Cepillo redondo y Cople para aditamentos



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro de Nylon
cod. 0499




Tubos de Extensión y Maneral
Ø 38 mm



"Opcional"
"VORTEX" con manguera Ø 38 mm y cepillo rotatorio
Cod. 3200



"Opcional"
Metros de manguera Ø 38 mm cod. 0082



POWERJET®

SINÓNIMO DE CALIDAD

ASPIRADORA
PANDA 633

ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE BIFÁSICA

Marca:

POWERJET

Modelo:

Panda 633

Tipo:

Sólidos/líquidos

Enfriamiento:

By-pass

Motores:

3 de 1,200 watts c/u.

Alimentación:

Bifásica, 220 V

Potencia:

4.8 hp (39 hp peak)

Turbinas:

Dos turbinas cada motor

Vacío de succión:

2,500 mm H2O

Succión de aire:

645 m3/hr.

Tanque:

Acero Inoxidable, 78 lts

Manufactura:

Italiana

Peso:

31 kg

Usos: Por su gran potencia, resistencia y por su diseño que le permite un fácil manejo, es ideal para industria: pesada, alimenticia, textil, manufacturera, agrícola, metalúrgica, cementera, química, agraria, azucarera, tabacalera, también para talleres, ensambladoras, almacenes, etc.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Aspiradora con **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad "**ISO 9001:2000**". Monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Aspiradora acoplada con **descarga basculante**, para un fácil vaciado del depósito, ya que cuando éste se llena se vuelve muy pesado, sobre todo cuando se llena con líquidos.



- Tres motores de aspiración italianos "**Soteco**" c/u de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".



- "**By - pass**", que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.



- Tanque de **Acero Inoxidable** resistente a la corrosión y amplio depósito 78 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.

- Carro de traslado ergonómico con maneral tubular de acero y 4 ruedas (delanteras 3" y traseras de 10") para un manejo cómodo y resistente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Manguera con conector Ø 38 mm
De 2.5 m cod.
0082+3928+0084



Filtro completo de Poliéster
"antibacterial"
cod. 3242



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro HEPA con tapa
cod.2881+R2855



Cepillo para polvo
cod. 6384
Jalador para líquidos
cod. 6385



Pico Rinconero
Cepillo redondo
Cople para aditamentos



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro de Nylon
cod. 0499




Tubos de Extensión y
Maneral
Ø 38 mm



"Opcional"
"VORTEX" con manguera Ø 38 mm y cepillo rotatorio
Cod. 3200



"Opcional"
Metros de manguera
Ø 38 mm cod. 0082



Dimensiones de embarque

POWERJET®

SINÓNIMO DE CALIDAD

ASPIRADORA
WET

ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE MONOFÁSICA

Marca:	<u>POWERJET</u>
Modelo:	WET
Filtro:	<u>"Filtro de agua"</u>
Tipo:	Sólidos/líquidos
Enfriamiento:	By-pass
Motor:	1,200 watts, 120 V. 60 hz.
Potencia:	13 hp peak, (1.6 hp), 17,800 rpm
Turbinas:	Dos turbinas
Vacío de succión:	2,470 mm H2O
Succión de aire:	210 m3/hr.
Tanque:	Plástico, 23 lts
Nivel de ruido:	66 db
Manufactura:	<u>Italiana</u>
Peso:	11 kg
Usos:	Aspiradora con filtro de agua capaz de aromatizar y limpiar el aire un 99.9% , previene la reproducción del ácaro o pulga del polvo. Ideal para casa, oficinas, restaurantes, hoteles, escuelas, hospitales y consultorios.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Motor de aspiración italiano **"Soteco"** de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".

- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.



- La WET cuenta con una perilla para **ajustar la potencia** cuando no se requiera de su gran succión y así poder usala en todo tipo de circunstancias.



- Filtro **"cartucho"** de Poliéster, que protege al motor y le da una vida útil mas larga



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"iso 9001:2000"** monitoriada periodicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Aspiradora con **NOM**, (norma oficial mexicana), que establece los requisitos oficiales que el equipo debe de tener para su comercialización en México.



- Diseño Italiano del **filtro de agua** que utiliza el principio de hidrodinámica (agua en movimiento) que atrapa hasta el 99.9% de las partículas en el ambiente y es capaz de aromatizar humidificar y limpiar el medio ambiente al mismo tiempo.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Manguera Ø 32 mm de 2 mts. cod. 0090 + 0624



Tubos de extensión Ø 32 mm cod. 6240



Cepillo redondo Ø 32 mm cod. 0004



Cepillo mixto cod. 0632
Jalador para líquidos cod. 2720



Filtro azul tipo espuma cod. 6142



Boquilla tapicera Ø 32 mm cod. 0616



Filtro cartucho de Poliéster cod. 6260



"Opcional"
Cepillo eléctrico **"La Rose"** cod. 0094



Empuñadura Ø 32 mm cod. 6158



Pico Rinconero Ø 32 mm cod. 0617



"Opcional"
Metros de manguera Ø 32 mm cod. 0624

