



COMPRESORES INDUSTRIALES

Aire para tu fuerza productiva

COMPRESORES INDUSTRIALES

INDUSTRIAL TORNILLO



FILTROS Y ACCESORIOS



TRATAMIENTO DE AIRE



ALMACENAMIENTO DE AIRE



GUÍA DE CODIFICACIÓN DE COMPRESORES DE TORNILLO

CLASE 2D



CTF 624 ME 15000 H

1 2 3 4 5

1 TIPO DE COMPRESOR:

CS: COMPRESOR SCROLL

CT: COMPRESOR DE TORNILLO

CTF: COMPRESOR DE TORNILLO

CTP: COMPRESOR DE TORNILLO

CON MAGNETOS PERMANENTES

2 CAUDAL DE AIRE (en PCM):

CTF:

624 = 624 PCM

CS, CT, CTP:

220 = 22 PCM

3 TIPO DE MOTOR:

E, ME: MOTOR ELÉCTRICO

4 POTENCIA Y FASES
DEL MOTOR (en HP):

15000: 150 HP 3Φ

0500: 5 HP 3Φ

500: 5 HP 3Φ

5 VOLTAJE:

SIN PREFIJO, G: 220 V~60 Hz 3Φ

H: 440 V~60 Hz 3Φ





- Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera automotriz (incluida manufactura, talleres de pintura y laminado y agencias) maderera inyección de plásticos.
- Ahorra energía eléctrica.
- Mayor eficiencia y menor nivel de mantenimiento gracias a su acoplamiento directo comparado con la transmisión por bandas.



CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Arranque	Y-Δ
Velocidad del Motor:	3 600 RPM
Acoplamiento:	Directo
Sistema de Enfriamiento:	Por aire
Ciclo de Trabajo:	Continuo
Tipo de Motor:	Eléctrico Inverter
Tipo de Aceite:	Sintético ACS-ISO46-C
Nivel de ruido	76 dB (A) a 7m
Presión de trabajo máxima	145 PSI
Tecnología:	Tornillo
Tipo de Uso:	Industrial

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
CTF20ME750G-120	120 kg	171 x 95 x 200 cm
CTF20E0750G-120	120 kg	171 x 95 x 200 cm
CTF30E1000G-500	380 kg	171 x 95 x 200 cm
CTF30E1000H-500	380 kg	171 x 95 x 200 cm
CTF46E1500G-500	510 kg	171 x 95 x 212 cm
CTF46E1500H-500	510 kg	171 x 95 x 212 cm
CTF71E2000G-500	530 kg	171 x 95 x 212 cm
CTF71E2000H-500	530 kg	171 x 95 x 212 cm

CÓDIGO	MOTOR			UNIDAD DE COMPRESIÓN		INFORMACIÓN ADICIONAL	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	CAUDAL DE AIRE	CAPACIDAD DE TANQUE	CAPACIDAD DE ACEITE	CONEXIÓN
CTF20E750G-120	5.5 kW (7.5 HP)	220 V~60 Hz 1Φ	35.2 A	20 PCM (9 l/s)	120 L	3 L	G 1/2" con adaptador
CTF20E0750G-120		220 V~60 Hz 3Φ	18.6 A				
CTF30E1000G-500	7.5 kW (10 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	25 A	30 PCM (14 l/s)	500 L	6 L	NPT
CTF30E1000H-500		440 V~60 Hz 3Φ	12.5 A				
CTF46E1500G-500	11 kW (15 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	36 A	46 PCM (22 l/s)	10 L	10 L	G 3/4" con adaptador
CTF46E1500H-500		440 V~60 Hz 3Φ	18 A				
CTF71E2000G-500	15 kW (20 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	48 A	71 PCM (34 l/s)		NPT	
CTF71E2000H-500		440 V~60 Hz 3Φ	24 A				

COMPRESOR INDUSTRIAL DE TORNILLO

Aire para tu fuerza productiva

EVANS®

CLASE 2D



★ NUEVO PRODUCTO ★

COMPRESORES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Arranque	Y-Δ
Velocidad del Motor:	3 600 RPM
Acoplamiento:	Directo
Sistema de Enfriamiento:	Por aire
Ciclo de Trabajo:	Continuo
Tipo de Motor:	Eléctrico
Tipo de Aceite:	Sintético ACS-ISO46-C
Nivel de ruido	76 dB (A) a 7m
Tecnología:	Tornillo
Tipo de Uso:	Industrial

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
CTF30ME1000G	180 kg	90 x 67 x 90 cm
CTF30ME1000H	180 kg	90 x 67 x 90 cm
CTF46ME1500G	310 kg	101 x 75 x 102 cm
CTF46ME1500H	310 kg	101 x 75 x 102 cm
CTF71ME2000G	330 kg	101 x 75 x 102 cm
CTF71ME2000H	330 kg	101 x 75 x 102 cm
CTF99ME2500G	510 kg	108 x 85 x 121 cm
CTF99ME2500H	510 kg	108 x 85 x 121 cm
CTF116ME3000G	530 kg	108 x 85 x 121 cm
CTF116ME3000H	530 kg	108 x 85 x 121 cm



CÓDIGO	MOTOR			UNIDAD DE COMPRESIÓN		INFORMACIÓN ADICIONAL	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN TRAB. MÁX.	CAPACIDAD DE ACEITE	CONEXIÓN
CTF30ME1000G	7.5 kW (10 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	25 A	30 PCM (14 l/s)	145 PSI	6 L	G 1/2" con adaptado NPT
CTF30ME1000H	7.5 kW (10 HP)	440 V~60 Hz 3Φ	12.5 A	30 PCM (14 l/s)		6 L	
CTF46ME1500G	11 kW (15 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	36 A	46 PCM (22 l/s)		10 L	
CTF46ME1500H	11 kW (15 hp)	440 V~60 Hz 3Φ	18 A	46 PCM (22 l/s)		10 L	
CTF71ME2000G	15 kW (20 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	48 A	71 PCM (34 l/s)		10 L	
CTF71ME2000H	15 kW (20 HP)	440 V~60 Hz 3Φ	24 A	71 PCM (34 l/s)		10 L	
CTF99ME2500G	18.5 kW (25 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	59 A	99 PCM (47 l/s)		15 L	
CTF99ME2500H	18.5 kW (25 hp)	440 V~60 Hz 3Φ	30 A	99 PCM (47 l/s)		15 L	
CTF116ME3000G	22 kW (30 HP)	220 V~60 Hz 3Φ	70 A	116 PCM (55 l/s)		15 L	G 1" con adaptado NPT
CTF116ME3000H	22 kW (30 HP)	440 V~60 Hz 3Φ	35 A	116 PCM (55 l/s)		15 L	



CLASE 2D

COMPRESOR INDUSTRIAL DE TORNILLO

Aire para tu fuerza productiva

COMPRESORES



- Ideal para el uso con herramienta neumática en la industria de procesos, manufacturera automotriz (incluida manufatura, talleres de pintura y laminado y agencias) maderera inyección de plásticos.
- Ahorra energía eléctrica.
- Mayor eficiencia y menor nivel de mantenimiento gracias a su acoplamiento directo comparado con la transmisión por bandas.

1
año
GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Arranque	Y-Δ
Velocidad del Motor:	3 600 RPM
Acoplamiento:	Directo
Sistema de Enfriamiento:	Por aire
Ciclo de Trabajo:	Continuo
Tipo de Motor:	Eléctrico
Tipo de Aceite:	Sintético ACS-ISO46-C
Nivel de ruido	80 dB (A) a 7m
Tecnología:	Tornillo
Tipo de Uso:	Industrial

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
CTF139ME4000G	630 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF139ME4000H	630 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF212ME5000G	650 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF212ME5000H	650 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF257ME6000G	700 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF257ME6000H	700 kg	124 x 100 x 130 cm
CTF300ME7500H	950 kg	163 x 115 x 140 cm
CTF385ME10000G	1300 kg	180 x 125 x 160 cm
CTF385ME10000H	1300 kg	180 x 125 x 160 cm
CTF624ME15000H	1700 kg	200 x 200 x 179 cm

CÓDIGO	MOTOR			UNIDAD DE COMPRESIÓN		INFORMACIÓN ADICIONAL	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN TRAB. MÁX.	CAPACIDAD DE ACEITE	CONEXIÓN
CTF139ME4000G	30 kW (40 HP)	230 V~60 Hz 3Φ	95 A	139 PCM (65 l/s)	145 PSI	25 L	
CTF139ME4000H	30 kW (40 HP)	460 V~60 Hz 3Φ	48 A	139 PCM (65 l/s)		25 L	
CTF212ME5000G	37 kW (50 HP)	230 V~60 Hz 3Φ	117 A	212 PCM (100 l/s)		25 L	
CTF212ME5000H	37 kW (50 hp)	460 V~60 Hz 3Φ	59 A	212 PCM (100 l/s)		25 L	
CTF257ME6000G	45 kW (60 HP)	230 V~60 Hz 3Φ	140 A	257 PCM (122 l/s)		25 L	
CTF257ME6000H	45 kW (60 HP)	460 V~60 Hz 3Φ	70 A	257 PCM (122 l/s)		25 L	
CTF300ME7500H	55 kW (75 HP)	460 V~60 Hz 3Φ	85 A	300 PCM (142 l/s)		30 L	
CTF385ME10000G	75 kW (100 hp)	230 V~60 Hz 3Φ	231 A	385 PCM (182 l/s)		30 L	
CTF385ME10000H	75 kW (100 HP)	460 V~60 Hz 3Φ	116 A	385 PCM (182 l/s)		30 L	
CTF624ME15000H	110 kW (150 HP)	460 V~60 Hz 3Φ	169 A	624 PCM (295 l/s)		60 L	



- Ideal para la industria automotriz, de manufactura, maquiladoras, electrónica, textil o la imprenta.
- Tecnología de enfriamiento por tubos resiste mayores temperaturas de entrada de aire comprimido.
- Elimina condensados generados por el proceso de compresión.
- Tiene un ciclo de operación continua.



S R TA 025PCM AT

1 2 3 4 5

1 S:SECADOR DE AIRE

2 TIPO DE SECADOR:
R: POR REFRIGERACIÓN

3 TRATAMIENTO DE AIRE

4 CAUDAL DE AIRE (en PCM):
025: 25 PCM

5 TIPO DE OPERACIÓN:
AT: ALTA TEMPERATURA
ES: BAJO CONSUMO (Energy saver)



SRTA025PCMAT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo	Alta temperatura por tubos
Punto de rocío	3 °C-10 °C
Sistema de Enfriamiento	Por aire
Temperatura ambiente	1 °C-42 °C
Tipo de motor	Eléctrico
Temperatura de entrada	≤ 80 °C
Voltaje	220 V~60 Hz 1Φ

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
SRTA025PCMAT	50 kg	64 x 43 x 63 cm
SRTA043PCMAT	61 kg	76 x 43 x 75 cm
SRTA085PCMAT	65 kg	76 x 43 x 77 cm
SRTA134PCMAT	120 kg	100 x 60 x 90 cm
SRTA230PCMAT	190 kg	120 x 70 x 110 cm

CÓDIGO	SECADOR					MOTOR	
	CAPACIDAD DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	REFRIGERANTE	CANTIDAD DE REFRIGERANTE	CONEXIÓN	POTENCIA	CORRIENTE
SRTA025PCMAT	25 PCM (12 l/s)			0.6 kg		0.38 kW (1/2 HP)	2.57 A
SRTA043PCMAT	43 PCM (20 l/s)			0.75 kg		0.38 kW (1/2 HP)	2.57 A
SRTA085PCMAT	85 PCM (40 l/s)	145 PSI	R134A	0.75 kg		0.85 kW (1.15 HP)	4.59 A
SRTA134PCMAT	134 PCM (63 l/s)			0.8 kg		0.85 kW (1.15 HP)	5.55 A
SRTA230PCMAT	230 PCM (108 l/s)		R410A	1.08 kg	1 1/2"	1.48 kW (2 HP)	8.19 A



- Ideal para la industria automotriz, de manufactura, maquiladoras, electrónica, textil o la imprenta.
- Tecnología de enfriamiento por tubos resiste mayores temperaturas de entrada de aire comprimido.
- Elimina condensados generados por el proceso de compresión.
- Tiene un ciclo de operación continua.



SRTA043PCMES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo	Alta temperatura por tubos
Sistema de Enfriamiento	Por aire
Temperatura de entrada	≤ 80 °C
Temperatura ambiente	1 °C-42 °C
Punto de rocío	3°C-10°C
Tipo de motor	Eléctrico
Presión máxima	220 V~60 Hz 1Φ

CARACTERÍSTICAS SRTA043PCMES

Tipo	Bajo consumo por platos deslizantes
Sistema de Enfriamiento	Por aire
Temperatura de entrada	≤ 65 °C
Temperatura ambiente	1 °C-42 °C
Punto de rocío	3 °C-10 °C
Tipo de motor	Eléctrico
Presión máxima	220 V~60 Hz 1Φ

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)	CANTIDAD DE REFRIGERANTE
SRTA268PCMAT	190 kg	120 x 70 x 110 cm	1.1 kg
SRTA364PCMAT	257 kg	140 x 80 x 119 cm	1.5 kg
SRTA464PCMAT	265 kg	140 x 80 x 119 cm	1.75 kg
SRTA518PCMAT	450 kg	188 x 89 x 177 cm	3.7 kg
SRTA812PCMAT	660 kg	188 x 97 x 177 cm	4.6 kg
SRTA043PCMES	35 kg	63 x 35 x 52 cm	0.55 kg

CÓDIGO	SECADOR			MOTOR		
	CAPACIDAD DE AIRE	REFRIGERANTE	CONEXIÓN	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE
SRTA268PCMAT	268 PCM (127 l/s)	R410A	1 1/2"	1.71 kW (2.3 HP)	220 V~60 Hz 1Φ	9.22 A
SRTA364PCMAT	364 PCM (172 l/s)	R410A	2"	2.835 kW (3.8 HP)	220 V~60 Hz 1Φ	14.13 A
SRTA464PCMAT	464 PCM (220 l/s)	R407C		4.1 kW (5.5 HP)	440 V~60 Hz 3Φ	9.0 A
SRTA518PCMAT	518 PCM (245 l/s)	R407C	3"	4.1 kW (5.5 HP)	440 V~60 Hz 3Φ	9.0 A
SRTA812PCMAT	812 PCM (385 l/s)	R407C		6.96 kW (9.46 HP)	440 V~60 Hz 3Φ	11.94 A
SRTA043PCMES	43 PCM (20 l/s)	R134A	1"	0.38 kW (1/2 HP)	220 V~60 Hz 1Φ	2.57 A



FAE S 085PCM - 9

1

2

3

4

1 FAE:

FILTRO DE AIRE TIPO COALESCENTE.

2 VERSIÓN DE FILTRO:

SIN PREFIJO: FILTRO CON PURGA MANUAL SIN DIFERENCIAL DE PRESIÓN.

S: FILTRO CON PURGA MANUAL CON DIFERENCIAL DE PRESIÓN

3 CAUDAL DE AIRE (en PCM):

043PCM: 43 PCM

085PCM: 85 PCM

134PCM: 134 PCM

230PCM: 230 PCM

364PCM: 364 PCM

464PCM: 464 PCM

4 ETAPAS DE FILTRACIÓN:

9: SEPARADOR DE LÍQUIDOS

7: FILTRO DE PARTÍCULAS

5: FILTRO DE ACEITE

3: FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO

1: FILTRO DE VAPOR DE ACEITE

- Ideal para la industria automotriz, de manufactura, manufactura, maquiladoras, electrónica, textil o la imprenta.

- Eliminan las impurezas en el aire comprimido.

Los filtros EVANS® constan de 5 niveles de filtración:

Etapa de separador de líquidos: Filtra líquidos, polvos y partículas en suspensión mayores o iguales a 3 micrones.

Etapa de eliminación de partículas: Filtra partículas, agua y aceite de 1 micrón o más.

Etapa de eliminación de aceites: Consta de 2 etapas que eliminan principalmente aerosoles de agua y aceite.

Etapa de vapor de aceite: Elimina vapores de aceite.

CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS:

Sellos de pistón:

Evitan el paso de contaminantes en el aire.

Sistema anti-corrosión interno y externo:

Incrementan la vida útil del filtro y la calidad de la filtración.

Intercambio de cartuchos Easy-Access:

Facilita el mantenimiento de los filtros y el cambio de cartuchos.

Filtros de alta eficiencia:

Evita caídas de presión en la línea neumática.



Presión máxima de trabajo:

1.0 MPa (145 PSI)

Temperatura máxima de filtros, grado 7, 5, 3 y 1: **66 °C**

Temperatura máxima de filtro grado 9: **80 °C**

GRADO DE FILTRO	TIPO DE FILTRO	CAPACIDAD DE FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS	REMANENTE DE ACEITE	CARGA DE LÍQUIDO MÁXIMA EN LA ENTRADA	CAÍDA DE PRESIÓN	
					SECO	HÚMEDO
9	Separador de líquidos	3 µm	5 ppm	25,000 ppm	1 PSI	1.5 PSI
7	Partículas	1 µm	1 ppm	2,000 ppm	1 PSI	2 PSI
5	Aceite	0.01 µm	0.01 ppm	1,000 ppm	1 PSI	3 PSI
3	Aceite ultra fino	0.01 µm	0.001 ppm	100 ppm	2 PSI	6 PSI
1	Vapor de aceite	0.01 µm	0.003 ppm	-	1 PSI	-

FILTROS

CARTUCHOS DE FILTROS
ESTÁNDAR

Filtro de purga manual sin diferencial de presión.


CON DIFERENCIAL

Filtro con diferencial de presión y purga manual.


Filtro separador de líquidos.

Remueve partículas sólidas, polvo y humedad mayores a 3 µm.
Aceite restante máximo en el aire 5 mg/L (ppm).

Funcionamiento:

Primera etapa: Orificios para rentención de 10 µm en tubo de acero inoxidable.

Segunda etapa: Fibra de media para retención de sólidos y líquidos mayores a 3 µm.


Filtro de partículas.

Remueve agua y aceite.
Remueve partículas sólidas mayores a 1 µm.
Aceite restante máximo en el aire 1 mg/L (ppm).

Funcionamiento:

Primera etapa: Utiliza múltiples capas de fibras de media para capturar partículas grandes.

Segunda etapa: Captura aerosoles y partículas sólidas con múltiples capas de fibras de media con resina epóxica.


Filtro de aceite.

Genera coalescencia fina de agua y aerosoles de aceite.
Remueve partículas sólidas mayores a 0.01 µm.
Aceite restante máximo en el aire 0.01 mg/L (ppm).

Funcionamiento:

Primera etapa: Utiliza múltiples capas de fibras de media para capturar partículas grandes, pre-filtrando el aire.

Segunda etapa: Captura aerosoles para hacer una coalescencia de alta eficiencia on múltiples capas de fibras de media.


Filtro de aceite ultra fino.

Genera coalescencia ultra fina de aerosoles de aceite.
Elimina partículas sólidas de hasta 0.01 µm.
Aceite restante máximo en el aire 0.001 mg/L (ppm).

Funcionamiento:

Primera etapa: La manga de espuma del núcleo del filtro actúa como pre-filtro y dispersor de flujo.

Segunda etapa: Múltiples capas de fibras de media para capturar aerosoles de aceite para una coalescencia ultra fina.


Filtro de vapor de aceite.

Remueve vapores y olores de aceite.
Elimina las partículas sólidas de hasta 0.01 µm.
Aceite restante máximo en el aire 0.003 mg/L (ppm).

Funcionamiento:

Primera etapa: Utiliza múltiples capas de fibras de media para capturar partículas grandes de aire, pre-filtrando el aire.

Segunda etapa: Múltiples capas de fibras de media ultra finas para capturar aerosoles de aceite para capturar el vapor de aceite.

MODELO	CAPACIDAD DE FILTRACIÓN	CONEXIÓN	DIMENSIONES	PESO
FAES043PCM	43 PCM a 100 PSI	1" Rc	10.5 x 10.5 x 29.4 cm	2.5 kg
FAES085PCM	85 PCM a 100 PSI	1" Rc	10.5 x 10.5 x 36 cm	3.5 kg
FAES134PCM	134 PCM a 100 PSI	1 1/2" Rc	13.5 x 13.5 x 40 cm	5.5 kg
FAES230PCM	230 PCM a 100 PSI	1 1/2" Rc	x 16.5 x 59 cm	8 kg
FAES364PCM	364 PCM a 100 PSI	2" Rc	16.4 x 16.5 x 70cm	9 kg
FAES464PCM	464 PCM a 100 PSI	2" Rc	15 x 15 x 90 cm	12 kg
FAES518PCM	635 PCM a 100 PSI	3" Rc	15 x 15 x 93 cm	13 kg
FAES777PCM	777 PCM a 100 PSI	3" Rc	36 x 36 x 130 cm	54 kg

SELECCIÓN DE FILTROS COALESCENTES

Aire para tu fuerza productiva

EVANS®

CLASE 2E



COMPRESORES

1.- SELECCIONA EL CAUDAL

De acuerdo al flujo de aire del compresor se selecciona el filtro y el secador de aire por refrigeración entre 0 y 777 PCM.

2.- SELECCIONA EL TIPO DE FILTRO

Grado 9 - Filtro separador de líquidos.
Grado 7 - Filtro de partículas.
Grado 5 - Filtro de aceite.
Grado 3 - Filtro de aceite ultra fino.
Grado 1 - Filtro de vapor de aceite.

3.- SELECCIONA ACCESORIOS

FAE- Filtro estándar con purga manual.
FAES- Filtro con purga manual y con diferencial de presión para aviso de cambio de cartucho.

FILTROS ESTÁNDAR

CAUDAL DE AIRE	FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS	FILTRO DE PARTÍCULAS	FILTRO DE ACEITE	FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO	FILTRO DE VAPOR DE ACEITE
0-43 PCM	FAE043PCM-9	FAE043PCM-7	FAE043PCM-5	FAE043PCM-3	FAE043PCM-1
43-85 PCM	FAE085PCM-9	FAE085PCM-7	FAE085PCM-5	FAE085PCM-3	FAE085PCM-1
86-134 PCM	FAE134PCM-9	FAE134PCM-7	FAE134PCM-5	FAE134PCM-3	FAE134PCM-1
135-230 PCM	FAE230PCM-9	FAE230PCM-7	FAE230PCM-5	FAE230PCM-3	FAE230PCM-1
231-364 PCM	FAE364PCM-9	FAE364PCM-7	FAE364PCM-5	FAE364PCM-3	FAE364PCM-1
365-494 PCM	FAE464PCM-9	FAE464PCM-7	FAE464PCM-5	FAE464PCM-3	FAE464PCM-1
495-635 PCM	FAE518PCM-9	FAE518PCM-7	FAE518PCM-5	FAE518PCM-3	FAE518PCM-1
636-777 PCM	FAE777PCM-9	FAE777PCM-7	FAE777PCM-5	FAE777PCM-3	FAE777PCM-1

FILTROS CON DIFERENCIAL DE PRESIÓN

CAUDAL DE AIRE	FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS	FILTRO DE PARTÍCULAS	FILTRO DE ACEITE	FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO	FILTRO DE VAPOR DE ACEITE
0-43 PCM	FAES043PCM-9	FAES043PCM-7	FAES043PCM-5	FAES043PCM-3	FAES043PCM-1
43-85 PCM	FAES085PCM-9	FAES085PCM-7	FAES085PCM-5	FAES085PCM-3	FAES085PCM-1
86-134 PCM	FAES134PCM-9	FAES134PCM-7	FAES134PCM-5	FAES134PCM-3	FAES134PCM-1
135-230 PCM	FAES230PCM-9	FAES230PCM-7	FAES230PCM-5	FAES230PCM-3	FAES230PCM-1
231-364 PCM	FAES364PCM-9	FAES364PCM-7	FAES364PCM-5	FAES364PCM-3	FAES364PCM-1
365-494 PCM	FAES464PCM-9	FAES464PCM-7	FAES464PCM-5	FAES464PCM-3	FAES464PCM-1
495-635 PCM	FAES518PCM-9	FAES518PCM-7	FAES518PCM-5	FAES518PCM-3	FAES518PCM-1
636-777 PCM	FAES777PCM-9	FAES777PCM-7	FAES777PCM-5	FAES777PCM-3	FAES777PCM-1

CARTUCHOS DE FILTRO

CAUDAL DE AIRE	FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS	FILTRO DE PARTÍCULAS	FILTRO DE ACEITE	FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO	FILTRO DE VAPOR DE ACEITE
0-43 PCM	EF043-9	EF043-7	EF043-5	EF043-3	EF043-1
43-85 PCM	EF085-9	EF085-7	EF085-5	EF085-3	EF085-1
86-134 PCM	EF134-9	EF134-7	EF134-5	EF134-3	EF134-1
135-230 PCM	EF230-9	EF230-7	EF230-5	EF230-3	EF230-1
231-364 PCM	EF364-9	EF364-7	EF364-5	EF364-3	EF364-1
365-494 PCM	EF464-9	EF464-7	EF464-5	EF464-3	EF464-1
495-635 PCM	EF518-9	EF518-7	EF518-5	EF518-3	EF518-1
636-777 PCM	EF777-9	EF777-7	EF777-5	EF777-3	EF777-1

Factores de corrección de capacidad

Cuando la presión de trabajo es diferente a 0.68 MPa (100 PSI), se debe aplicar un factor de corrección para determinar el flujo máximo de aire. A continuación se muestra la tabla con los diferentes factores y presiones:

PRESIÓN DE ENTRADA	28 PSI (0.19 MPa)	42 PSI (0.29 MPa)	57 PSI (0.39 MPa)	71 PSI (0.49 MPa)	84 PSI (0.58 MPa)	100 PSI (0.68 MPa)	113 PSI (0.78 MPa)	128 PSI (0.88 MPa)	142 PSI (0.98 MPa)	170 PSI (1.17 MPa)
FACTOR DE CORRECCIÓN	0.38	0.5	0.62	0.75	0.87	1	1.12	1.24	1.37	1.62



FRL M I 3/8 CPA C

1 2 3 4 5 6

1 TIPO DE UNIDAD

DE MANTENIMIENTO:

F: FILTRO DE AIRE

R: REGULADOR DE AIRE

L: LUBRICADOR DE HERRAMIENTA NEUMÁTICA

FR: REGULADOR DE FILTRO

FRL: FILTRO REGULADOR LUBRICADOR

MANÓMETRO:

SIN PREFIJO: SIN MANÓMETRO.

M: CON MANÓMETRO.

3 CATEGORÍA:

SIN PREFIJO: COMERCIAL.

P: PROFESIONAL.

I: INDUSTRIAL.

4 DIÁMETRO DE CONEXIÓN:

1/4: 1/4"

3/8: 3/8"

1/2: 1/2"

3/4: 3/4"

1: 1"

5 TIPO DE PROTECCIÓN:

SP: SIN PROTECCIÓN

CP: CON PROTECCIÓN METÁLICA

CPA: CON PROTECCIÓN

DE ALUMINIO

PRESENTACIÓN:

C: COMPACTO

E: EXTENDIDO



FRLMP1CPE

UNIDADES DE MANTENIMIENTO (FRL)

- Ayuda a regular la presión, eliminar impurezas y condensados del aire y a lubricar herramienta neumática para extender su vida útil.
- Accesorio para compresor que puede ser combinado con otros productos de tratamiento de aire.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Empaques NBR.
- Filtro sinterizado separador de agua.
- Regulador de diafragma.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES USO COMERCIAL

- Regulador con válvula de alivio.
- Lubricador manual de velocidad variable.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES USO PROFESIONAL

- Regulador con válvula de mantenimiento de presión.
- Lubricador manual de velocidad variable.

USO COMERCIAL

CÓDIGO	TIPO DE UNIDAD	PRESENTACIÓN	CONEXIÓN	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	TEMP. DE OPERACIÓN	MATERIAL CONTENEDOR	PROTECCIÓN DEL VASO
FRLM1/4SPE	Combinación de 3 unidades (FRL) con manómetro	Extendida	1/4" NPT	19.5 PCM	145 PSI	5°C-60°C	Aluminio y vidrio	Sin protección
FRLM1/4SPC		Compacta						
FRLM1/2CPE		Extendida	1/2" NPT	141 PCM				Metálica
FRLM1/2SPC		Compacta						

USO PROFESIONAL

CÓDIGO	TIPO DE UNIDAD	PRESENTACIÓN	CONEXIÓN	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	TEMP. DE OPERACIÓN	MATERIAL CONTENEDOR	PROTECCIÓN DEL VASO
FRLMP3/4CPE	Combinación de 3 unidades (FRL) con manómetro	Extendida	3/4" NPT	159 PCM	145 PSI	5°C-60°C	Policarbonato	Metálica
FRLMP1CPE			1" NPT	176 PCM				



- Ideal para herramienta neumática en aplicaciones libres de aceite.
- Ayuda a regular la presión y eliminar impurezas del aire.
- Accesorio para compresor que puede ser combinado con otros productos de tratamiento de aire.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Empaques NBR.
- Filtro sinterizado separador de agua.
- Regulador de diafragma.
- Presentación compacta.



CARACTERÍSTICAS ESPECIAL USO COMERCIAL

- Regulador con válvula de alivio.
- 8-120 PSI de rango de regulación.



CARACTERÍSTICAS ESPECIAL USO PROFESIONAL

- Regulador con válvula de mantenimiento de presión.
- 8-120 PSI de rango de regulación.

USO COMERCIAL							
CÓDIGO	TIPO DE UNIDAD	CONEXIÓN	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	TEMP. DE OPERACIÓN	MATERIAL CONTENEDOR	PROTECCIÓN DEL VASO
FRM1/4SPC	Combinación de 2 unidades (FR) con manómetro	1/4" NPT	19.5 PCM	145 PSI	5°C-60°C	Aluminio y vidrio	Sin protección
FRM1/2CPC		1/2" NPT	141 PCM				Metálica
USO PROFESIONAL							
CÓDIGO	TIPO DE UNIDAD	CONEXIÓN	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	TEMP. DE OPERACIÓN	MATERIAL CONTENEDOR	PROTECCIÓN DEL VASO
FRMP3/4CPC	Combinación de 2 unidades (FR) con manómetro	3/4" NPT	159 PCM	145 PSI	5°C-60°C	Policarbonato	Metálica
FRMP1CPC		1" NPT	176 PCM				



REGULADORES DE AIRE

- Ideal para la filtración de contaminantes del aire.
- Accesorio para compresor que puede ser combinado con otros productos de tratamiento de aire.
- 8-120 PSI de rango de regulación.
- Incluye soporte para sujeción.



USO COMERCIAL						
CÓDIGO	TIPO DE UNIDAD	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	CONEXIÓN	MANÓMETRO	VÁLVULA
RM1/4	Regulador de aire con manómetro	19.5 PCM	145 PSI	1/4" NPT	1/8" NPT	
RM1/2		141 PCM		1/2" NPT	1/4" NPT	Alivio
USO PROFESIONAL						
CÓDIGO	TIPO DE UNIDAD	CAUDAL DE AIRE	PRESIÓN MÁXIMA	CONEXIÓN	MANÓMETRO	VÁLVULA
RMP3/4	Regulador de aire con manómetro	159 PCM	145 PSI	3/4" NPT		
RMP1		176 PCM		1" NPT	1/4" NPT	Mantenimiento de presión



EVANS®

CLASE 2C

TANQUE PULMÓN Y ACCESORIOS PARA TRATAMIENTO DE AIRE

COMPRESORES


1
año
GARANTÍA

- Ideal como opción de almacenamiento de aire comprimido, especialmente, en compresores de tornillo.
- Opciones verticales y horizontales para adaptarse al espacio.
- Se puede instalar con purga automática para evitar acumulación de condensados.

TANQUE PULMÓN

CÓDIGO	ALMACENAMIENTO	POSICIÓN	MEDIDAS	PESO
35210014	500 L	Vertical	69 x 69 x 168 cm	102 kg
35210015	1000 L	Vertical	88.50 x 88.50 x 231 cm	240 kg

PURGA AUTOMÁTICA

CÓDIGO	TIPO DE PURGA	TIPO DE VÁLVULA	INSTALACIÓN
AN-DAFTA	Electrónica	Solenoides por temporizador	Externa
AN-PAF	Flotador	Por nivel de flujo de agua	Externa

TABLA DE SELECCIÓN DE COMPRESORES Y TRATAMIENTO DE AIRE

	COMPRESOR RECÍPROCANTE	COMPRESOR SCROLL Y TORNILLO		
CÓDIGO DE COMPRESOR	E200ME500-300 E200ME0500-300 E230ME500-300 E230ME0500-300 E230ME500-300V E230ME0500-300V E230ME500-500 E230ME0500-500 E230ME0750-500 E460ME1000-500 E460ME1000-999 E460ME1500-500 E460ME1500-999	E920ME2000-999 E920ME2500-999 E920ME3000-999	CTF20ME750G-120 CTF20E0750G-120 CTP180ME500-160 CTP220E0750-160 CTP220ME750-160 CT220ME0750 CT220ME0750-500	CTF30ME1000G CTF30ME1000H CS310ME1000 CT310ME1000 CT310ME1000-500 CTF46ME1500G CTF46ME1500H
CAPACIDAD DE TANQUE PULMÓN	-	-	500 L Horizontal o vertical	
MODELO TANQUE	-	-	35210014	35210014
TIPO DE SECADOR	Bajo consumo	Alta temperatura	Alta temperatura	Alta temperatura
MODELO DE SECADOR	SRTA043PCMES	SRTA085PCMAT	SRTA025PCMAT	SRTA043PCMAT
FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS	FAE043PCM-9	FAE085PCM-9	FAE043PCM-9	FAE043PCM-9
FILTRO DE PARTÍCULAS	FAE043PCM-7	FAE085PCM-7	FAE043PCM-7	FAE043PCM-7
FILTRO DE ACEITE	FAE043PCM-5	FAE085PCM-5	FAE043PCM-5	FAE043PCM-5
FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO	FAE043PCM-3	FAE085PCM-3	FAE043PCM-3	FAE043PCM-3
FILTRO DE VAPOR DE ACEITE	FAE043PCM-1	FAE085PCM-1	FAE043PCM-1	FAE043PCM-1
ACCESORIOS ADICIONALES		FRL o FR		

LA SEPARACIÓN DE LOS COMPONENTES DEPENDE DEL ESPACIO DISPONIBLE



SELECCIÓN COMPRESORES DE TORNILLO

Aire para tu fuerza productiva

CLASE 2C




COMPRESORES

TABLA DE SELECCIÓN DE COMPRESORES Y TRATAMIENTO DE AIRE

COMPRESOR TORNILLO				
CÓDIGO DE COMPRESOR	CTF71ME2000G CTF71ME2000H CS630ME2000 CS630ME2000-500 CS720ME2000 CS720ME2000-500 CT600ME2000 CT600ME2000-500 CT600ME2000H CT600ME2000H-500 CTF71ME2000G CTF71E2000G-500 CTF71ME2000H CTF71E2000H-500 CT820ME2500 CT820ME2500H	CTF99ME2500G CTF99ME2500H CTF116ME3000G CTF116ME3000H CTF139ME4000G CTF1480ME4000 CTF1480ME4000H CTF139ME4000H CTF148ME4000H	CTF212ME5000G CTF212ME5000H CT1900ME5000 CT1900ME5000H CS1870ME5000H	
CAPACIDAD DE TANQUE PULMÓN		1000 L vertical		
MODELO TANQUE		35210015		
TIPO DE SECADOR		Alta temperatura		
MODELO DE SECADOR	SRTA085PCMES	SRTA134PCMAT	SRTA230PCMAT	
FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS	FAES085PCM-9	FAES134PCM-9	FAES230PCM-9	
FILTRO DE PARTÍCULAS	FAES085PCM-7	FAES134PCM-7	FAES230PCM-7	
FILTRO DE ACEITE	FAES085PCM-5	FAES134PCM-5	FAES230PCM-5	
FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO	FAES085PCM-3	FAES134PCM-3	FAES230PCM-3	
FILTRO DE VAPOR DE ACEITE	FAES085PCM-1	FAES134PCM-1	FAES230PCM-1	
ACCESORIOS ADICIONALES		FRL o FR		

TABLA DE SELECCIÓN DE COMPRESORES Y TRATAMIENTO DE AIRE

COMPRESOR TORNILLO					
CÓDIGO DE COMPRESOR	CTF257ME6000G CTF257ME6000H CT2610ME6000H	CTF300ME7500H CT3390ME7500H	CTF385ME10000G CTF385ME10000H CT3990ME10000 CT3990ME10000H	CT4940ME12500H	CTF624ME15000H
CAPACIDAD DE TANQUE PULMÓN		1000 L vertical			
MODELO TANQUE		35210015			
TIPO DE SECADOR		Alta temperatura			
MODELO DE SECADOR	SRTA268PCMAT	SRTA364PCMES	SRTA464PCMAT	SRTA518PCMAT	SRTA777PCMAT
FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS	SRTA268PCMAT	FAES364PCM-9	FAES464PCM-9	FAES518PCM-9	FAES777PCM-9
FILTRO DE PARTÍCULAS	SRTA268PCMAT	FAES364PCM-7	FAES464PCM-7	FAES518PCM-7	FAES777PCM-7
FILTRO DE ACEITE	SRTA268PCMAT	FAES364PCM-5	FAES464PCM-5	FAES518PCM-5	FAES777PCM-5
FILTRO DE ACEITE ULTRA FINO	SRTA268PCMAT	FAES364PCM-3	FAES464PCM-3	FAES518PCM-3	FAES777PCM-3
FILTRO DE VAPOR DE ACEITE	SRTA268PCMAT	FAES364PCM-1	FAES464PCM-1	FAES518PCM-1	FAES777PCM-1
ACCESORIOS ADICIONALES		FRL o FR			



- **Libres de aceite:**

Ideales para aplicaciones que requieren pintura limpia y mayor precisión en el ciclo de pintura, ya sea la aplicación de laca, barniz, esmalte y otros usos relacionados con pintura.

- **MedicAir:**

Esenciales para dentistas o clínicas, ya que suministran la demanda de aire ultralimpio de las unidades dentales.

- **Compresores reciprocatores de 1 y 2 etapas:**

Ideales para uso en talleres, llanteras, pequeña y mediana industria.



EVANS®



COMPRESORES

Aire para tu fuerza productiva

COMPRESORES

RESIDENCIAL PAINT AIR



COMERCIAL PAINT AIR



COMERCIAL MÉDICO



LUBRICADOS



MOTOR ELÉCTRICO

ELS 50 ME 100 - 24

1 2 3 4 7

1 TIPO DE COMPRESOR:

EL: COMPRESOR RECIPROCANTE LIBRE DE ACEITE
ELI: COMPRESOR INVERTER LIBRE DE ACEITE
ELS: COMPRESOR LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO
EC: COMPRESOR COAXIAL LUBRICADO
E: COMPRESOR RECIPROCANTE LUBRICADO

2 DESPLAZAMIENTO (en PCM): 200 = 20

3 TIPO DE MOTOR:

E, ME: MOTOR ELÉCTRICO
G, MG: MOTOR A GASOLINA

4 POTENCIA Y FASES DEL MOTOR:

400= 4 HP 1Φ
0500= 5 HP 3Φ
14= 14 HP



MANÓMETRO

Útil para verificar la presión del tanque.

MOTOR A GASOLINA

E 23 G 14 TH AE - 300

1 2 3 4 5 6 7

5 MARCA DEL MOTOR:

ELÉCTRICO: SIN NOMENCLATURA
TH: THUNDER
BS: VANGUARD

6 ARRANQUE DEL MOTOR:

AE: ARRANQUE ELÉCTRICO

7 TAMAÑO DEL TANQUE:

024, 24 = 24 L

8 PRESENTACIÓN DEL TANQUE:

MV: MEDICAIR VERTICAL
MG: MEDICAIR VERTICAL 220V 1Φ
V: VERTICAL
SIN PREFIJO: HORIZONTAL



SILENCIOSO

Compresor libre de aceite con nivel de ruido de 70 dB



TANQUE PULMÓN

Incluye tanque pulmón de 50 L.

PORTÁTIL

Incluye llantas y asa para fácil traslado



CLASE 2A

COMPRESORES RESIDENCIALES

LIBRES DE ACEITE

COMPRESORES



EL75ME100-10

Paintair
 Compresor Libre de Aceite


- Ideal para aplicación de trabajos de pintura, aerografía y carpintería.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto caudal de aire.



EL50ME100-8



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
EL50ME100-8	11.5 kg	44 x 17 x 42 cm
EL50ME100-24	16.3 kg	59 x 25 x 52 cm
EL75ME150-10	13 kg	38 x 33 x 49 cm

CÓDIGO	MOTOR			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
EL50ME100-8	900 W a 3 600 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	7 A	3.5	2.5
EL50ME100-24	900 W a 3 600 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	7 A	3.5	2.5
EL75ME150-10	1 180 W a 3 600 RPMM	120 V~60 Hz 1Φ	8.3 A	4	3

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN				TANQUE
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN DE TRAB. MÁXIMA	TANQUE	
EL50ME100-8	CL5	1			8 L Horizontal
EL50ME100-24	CL5	1	116 PSI		24 L Horizontal
EL75ME150-10	CL7.5	1			10 L Horizontal

COMPRESORES RESIDENCIALES

LIBRES DE ACEITE

EVANS®

CLASE 2A



Paint®
Compresor Libre de Aceite

- Ideal para aplicación de trabajos de pintura, aerografía y carpintería.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto caudal de aire.



EL75ME150-18



EL75ME150-50V

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
EL75ME150-18	14.8 kg	50 x 23 x 51 cm
EL75ME150-50V	24 kg	44 x 44 x 78 cm
EL100ME200-50V	27 kg	44 x 44 x 81 cm



CÓDIGO	MOTOR			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
EL75ME150-18	1 180 W a 3 600 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	8.3 A	4	3
EL75ME150-50V	1 180 W a 3 600 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	8.3 A	4	3
EL100ME200-50V	1 450 W a 3 600 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	10.6 A	5.1	4.1

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN				TANQUE
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN DE TRAB. MÁXIMA		
EL75ME150-18	CL7.5	1			18 L Horizontal
EL75ME150-50V	CL7.5	1	116 PSI		50 L Vertical
EL100ME200-50V	CL10	1			50 L Vertical



CLASE 2A

COMPRESORES COMERCIALES

LIBRES DE ACEITE

COMPRESORES



★ NUEVO PRODUCTO ★



ELS100ME200-50V



- Ideal para aplicación de trabajos de pintura, aerografía y carpintería.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto caudal de aire.
- Bajo nivel de ruido.



ELS50ME100-24



APLICACIÓN	CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
C COMERCIAL	ELS50ME100-24	19.5 kg	59 x 25 x 54 cm
	ELS100ME200-50V	33.6 kg	44 x 44 x 86 cm

CÓDIGO	POTENCIA	MOTOR	CAUDAL DE AIRE
		VOLTAJE	PCM A 40 PSI
			PCM A 90 PSI
ELS50ME100-24	750 W	120 V~60 Hz 1Φ	6.2 A
ELS100ME200-50V	1 500 W	120 V~60 Hz 1Φ	11.5 A
			3
			2.3
			5
			4.7

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN			
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN DE TRAB. MÁXIMA	TANQUE
ELS50ME100-24	CLS5	1	116 PSI	24 L Horizontal
ELS100ME200-50V	CLS10	1		50 L Vertical



5 RAZONES PARA TENER UN COMPRESOR Medicair®



Purga automática

Evita la acumulación de líquidos en el tanque, expulsándolos de forma programada continuamente y disminuye la interacción del odontólogo con el compresor.



Entrega de aire más limpio

Gracias a su sistema de compresión libre de aceite.



Equipo extra silencioso

Nivel de ruido por debajo de 58dB a 7m. Se recomienda guardar en un cuarto insonorizado para hacer el ruido imperceptible.



Filtro regulador

Elimina las impurezas en el aire con una precisión de 5 micrones.



Pintura electrostática

Recubrimiento por dentro y fuera para prevenir la oxidación del tanque.



MOTOCOMPRESOR LIBRE DE ACEITE

Compresión sin aceite con cilindro anodizado duro.



FILTRO REGULADOR DE AIRE

Elimina sólidos en suspensión mayores a 5 micrones.



BRIDA SELLADA

Protege la pintura interna del tanque ofreciendo una mayor pureza en el aire.



PURGA AUTOMÁTICA

Elimina los condensados acumulados por el proceso de compresión.



CLASE 2A

COMPRESORES COMERCIALES MÉDICOS

El pulmón de tu consultorio

COMPRESORES



Medic

1
año
GARANTÍA

- Ideal para clínicas dentales, laboratorios e industria alimentaria.
- Bajo nivel de mantenimiento.
- Aire limpio y regulable (evita la entrada de partículas mayores a 5 micrones).



NOM-003

SCFI-2000

CERTIFICACIÓN DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA

EVANS® cuenta con una amplia gama de compresores adecuados para operar simultáneamente de 1 a 4* unidades dentales operando a su máxima capacidad.

*Según modelo.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)	UNIDADES DENTALES
EL050E100-090MV	44 kg	82 x 42 x 109 cm	1
EL100E200-130MV	55 kg	69 x 58 x 133 cm	2
EL200E400-130MV	62 kg	69 x 58 x 133 cm	4
EL100E200-130MG	55 kg	69 x 58 x 133 cm	2
EL200E400-130MG	62 kg	69 x 58 x 133 cm	4

CÓDIGO	MOTOR			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAGE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
EL050E100-090MV	1 HP a 1 750 RPM		6.2 A	3	2.3
EL100E200-130MV	2 HP a 1 750 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	11.5 A	5	4.7
EL200E400-130MV	4 HP a 1 750 RPM		23 A	10	9.4
EL100E200-130MG	2 HP a 1 750 RPM	220 V ~ 60 Hz 1Φ	5.6 A	6	4
EL200E400-130MG	4 HP a 1 750 RPM		24.9 A	12	8

UNIDAD DE COMPRESIÓN					
CÓDIGO	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN DE TRAB. MÁXIMA	TANQUE	
EL050E100-090MV	CLS5	1	116 PSI		90 L Vertical
EL100E200-130MV	CLS10	1			130 L Vertical
EL200E400-130MV	2 x CLS10	1 x unidad			
EL100E200-130MG	CL1002G	1			
EL200E400-130MG	2 x CL1002G	1 x unidad			

COMPRESORES COAXIALES USO RESIDENCIAL

Aire para tu fuerza productiva

EVANS®

CLASE 2B



Paint Compressor Libre de Aceite

- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto flujo de aire.



EC07ME200-024



EC07ME200-050

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
EC07ME200-020	24 kg	58 x 28 x 58 cm
EC07ME200-024	25 kg	60 x 28 x 60 cm
EC07ME200-050	34 kg	70 x 33 x 66 cm
EC07ME200-050V	36 kg	45 x 47 x 85 cm



COMPRESORES



CLASE 2B

KITS COMPRESORES COAXIALES

Aire para tu fuerza productiva

COMPRESORES



K-EC07ME200-50V



APLICACIÓN
R
RESIDENCIAL



K-EC07ME200-24

EC07ME200-020	24 kg	58 x 28 x 58 cm
EC07ME200-024	25 kg	60 x 28 x 60 cm
EC07ME200-050	34 kg	70 x 33 x 66 cm
EC07ME200-050V	36 kg	45 x 47 x 85 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos	Kit de 20 accesorios y 1 L de aceite mineral
Código accesorio sin compresor	Kit AN-KCRC20P
Código aceite mineral	RC-AW100-1

CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO			CAUDAL DE AIRE		
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI	
EC07ME200-020	2 HP a 3 600 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	12.7 A	4	3	
EC07ME200-024	2 HP a 3 600 RPM		12.7 A	4	3	
EC07ME200-050	2 HP a 3 600 RPM		12.7 A	4	3	
EC07ME200-050V	2 HP a 3 600 RPM		12.7 A	4	3	

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
EC07ME200-020	CCE080	1	116 PSI	20 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	500 ml	25/50 Horas	C/80 horas
EC07ME200-024	CCE080	1		24 L Horizontal		500 ml		
EC07ME200-050	CCE080	1		50 L Horizontal		500 ml		
EC07ME200-050V	CCE080	1		50 L Vertical		500 ml		

Paint
Compresor Libre de Aceite



COMPRESORES PROFESIONALES LUBRICADOS

DE 1 ETAPA

EVANS®

CLASE 2B



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio gracias a su tamaño y portabilidad.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y mantenimiento.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.



E055ME100-070



E13VME150-108

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E040ME050-040	30 kg	59 x 48 x 69 cm
E055ME100-070	36 kg	71 x 51 x 70 cm
E13VME150-108	85 kg	104 x 51 x 86 cm



CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
E040ME050-040	1/2 HP a 1 750 RPM	120 V/220 V	9.90 A / 4.95 A	2.7	1.9
E055ME100-070	1 HP a 1 750 RPM	~60 Hz 1Φ	14.40 A / 7.20 A	4.1	3.1
E13VME150-108	1.5 HP a 1 750 RPM		18.60 A / 9.30 A	6.5	6

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E040ME050-040	CE055	1	125 PSI	40 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	230 ml	25/50 Horas	C/80 horas
E055ME100-070	CE065	1		70 L Horizontal		300 ml		
E13VME150-108	CE13V	2		108 L Horizontal		440 ml		



COMPRESORES PROFESIONALES LUBRICADOS

DE 1 ETAPA

CLASE 2B

COMPRESORES



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio gracias a su tamaño y portabilidad.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y mantenimiento.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.



E13VME200-108



APLICACIÓN	CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
P PROFESIONAL	E13VME200-108	88 kg	104 x 51 x 86 cm
	E13VME150-130V	93 kg	68.50 x 63.50 x 142.50 cm
	E13VME200-130V	94 kg	68.50 x 63.50 x 142.50 cm

E13VME150-130V

CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO					CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ARRANCADOR	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI	
E13VME200-108	2 HP a 1 750 RPM	120 V /220 V	23.40 A / 11.70 A	AMPDW5G	7.8	6.5	
E13VME150-130V	1.5 HP a 1 750 RPM	~60 Hz 1Φ	18.60 A / 9.30 A	AMPDW3G	6.5	6	
E13VME200-130V	2 HP a 1 750 RPM		23.40 A / 11.70 A	AMPDW5G	7.8	6.5	

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E13VME200-108	CE13V	2	125 PSI	108 L Horizontal	Mineral	440 ml	25/50 Horas	C/80 horas
E13VME150-130V	CE13V	2		130 L Vertical	RC-AW100-1	440 ml		
E13VME200-130V	CE13V	2		130 L Vertical		440 ml		

COMPRESORES PROFESIONALES LUBRICADOS

DE 1 ETAPA

EVANS®

CLASE 2B



- Ideal para aplicaciones en inflado de llantas en gasolineras o llanteras pequeñas, para operar herramientas neumáticas en la cochera o taller de residencia.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y el mantenimiento con diseño compacto para instalación en espacios medianos.



COMPRESORES



E170ME500-235V



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E170ME500-235V	94 kg	104 x 51 x 84 cm

CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO				CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ARRANCADOR	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
E170ME500-235V	5 HP a 3 600 RPM	220 V ~60 Hz 1Φ	17.8 A	AMPDW7.5G	14	12

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E170ME500-235V	CE170	2	125 PSI	235 L Vertical	Sintético RC-X3000	600 ml	25/50 Horas	C/1500 horas



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio gracias a su tamaño y portabilidad.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y mantenimiento.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.



K-E055ME100-070



K-E040ME050-040



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
K-E040ME050-040	94 kg	104 x 51 x 84 cm
K-E055ME100-070	124 kg	125 x 62 x 106 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos	Kit de 20 piezas, manguera PVC 5m, Regulador 1/4", aceite mineral para compresor 1L
Código accesorio sin compresor	AN-KCRC20P
Código regulador de presión	RM1/4
Código manguera	MA1/4300PVC5M
Código aceite mineral	RC-AW100-1

CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO				CAUDAL DE AIRE		
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI		
K-E040ME050-040	1/2 HP a 1 750 RPM	120 V/ 220 V ~60 Hz 1Φ	9.9 A / 4.95 A	2.7	1.9		
K-E055ME100-070	1 HP a 1 750 RPM		14.4 A / 7.2 A	4.1	3.1		

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
K-E040ME050-040	CE055	1	125 PSI	40 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	230 ml	25/50 Horas	C/80 horas
K-E055ME100-070	CE065	1	125 PSI	70 L Horizontal		300 ml		

KITS COMPRESORES DE 1 ETAPA

Aire para tu fuerza productiva

EVANS®

CLASE 2B



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio gracias a su tamaño y portabilidad.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y mantenimiento.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.



COMPRESORES



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
K-E13VME150-108	88 kg	104 x 51 x 86 cm
K-E13VME200-108	91 kg	104 x 51 x 86 cm
K-E170E500-235V	120 kg	50 x 46 x 182 cm



INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos	Kit de 20 piezas, manguera PVC 5m, Regulador 1/4", aceite mineral para compresor 1L
Código accesorio sin compresor	AN-KCRC20P
Código regulador de presión	RM1/4
Código aceite mineral	RC-AW100-1
Código manguera	MA1/4300PVC5M



K-E13VME150-108

CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO				CAUDAL DE AIRE		
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI		
K-E13VME150-108	1.5 HP a 1 750 RPM	120 V / 220 V ~60 Hz 1Φ	18.6 A / 9.3 A	6.5	6		
K-E13VME200-108	2 HP a 1 750 RPM		23.4 A / 11.7 A	7.8	6.5		
K-E170E500-235V	5 HP a 1 750 RPM	220 V ~60 Hz 1Φ	17.8 A	14	12		

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
K-E13VME150-108	CE13V	2	125 PSI	108 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	440 ml	25/50 Horas	C/80 horas
K-E13VME200-108	CE13V	2		235 L Vertical	Sintético RC-X3000	600 ml		
K-E170E500-235V	CE170	2						C/1500 horas



COMPRESORES INDUSTRIALES LUBRICADOS DE 2 ETAPAS

CLASE 2A

COMPRESORES



- Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, talleres de laminado y pintura pequeños e industria pequeña.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones que da altos flujos de aire para operar herramientas de maquinaria neumática de alto consumo..
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto..



E230ME0500-300



E230ME0500-300



APLICACIÓN	CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
INDUSTRIAL	E230ME500-300	262 kg	122 x 72 x 155 cm
INDUSTRIAL	E230ME0500-300	262 kg	122 x 72 x 155 cm
INDUSTRIAL	E230ME500-500	313 kg	173 x 72 x 152 cm
INDUSTRIAL	E230ME0500-500	313 kg	173 x 72 x 152 cm

CÓDIGO	MOTOR					CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	*ARRANCADOR	CORRIENTE	PCM A 90 PSI	PCM A 150 PSI	
E230ME500-300		220V~60 Hz 1Φ	AMPDW10G	26.1 A / 13 A	18.3	16	
E230ME0500-300	5 HP a 3 600 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW5G	18.8 A / 10 A	18.3	16	
E230ME500-500		220V~60 Hz 1Φ	AMPDW10G	26.1 A / 13 A	18.3	16	
E230ME0500-500		(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW5G	18.8 A / 10 A	18.3	16	

*ARRANCADOR RECOMENDADO PARA TU EQUIPO (SE VENDE POR SEPARADO)

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	CAPACIDAD DE ACEITE	TIPO DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E230ME500-300	CE230	2	175 PSI	300 L Horizontal	1.2 L			
E230ME0500-300	CE230	2	175 PSI	300 L Horizontal	1.2 L	Sintético		
E230ME500-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal	1.53 L	RC-X3000	25/50 Horas	C/ 1500 horas
E230ME0500-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal	1.53 L			

COMPRESORES INDUSTRIALES LUBRICADOS DE 2 ETAPAS

EVANS®

CLASE 2C



- Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, talleres de laminado y pintura pequeños e industria pequeña.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones que da altos flujos de aire para operar herramientas de maquinaria neumática de alto consumo..
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto.



COMPRESORES



E460ME1000-500

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E230ME0750-500	323 kg	173 x 72 x 152 cm
E460ME1000-500	380 kg	173 x 74 x 152 cm
E460ME1000-999	439 kg	218 x 86 x 160 cm
E460ME1500-500	387 kg	161 x 66 x 133 cm
E460ME1500-999	461 kg	218 x 86 x 160 cm



CÓDIGO	MOTOR				CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	*ARRANCADOR	CORRIENTE	PCM A 90 PSI	PCM A 150 PSI
E230ME0750-500	7.5 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW7.5G	14.2 A / 7.1 A	19.6	17.1
E460ME1000-500	10 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW10G	25 A / 12.5 A	35	30.5
E460ME1000-999	10 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW10G	25 A / 12.5 A	35	30.5
E460ME1500-500	15 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW15G	31.1 A / 15.6 A	49	46
E460ME1500-999	15 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW15G	31.1 A / 15.6 A	49	46

*ARRANCADOR RECOMENDADO PARA TU EQUIPO (SE VENDE POR SEPARADO)

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	CAPACIDAD DE ACEITE	TIPO DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E230ME0750-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal	1.53 L	Sintético RC-X3000	25/50 Horas	C/ 1500 horas
E460ME1000-500	CE460	2		500 L Horizontal	1.91 L			
E460ME1000-999	CE460	2		1000 L Horizontal	1.91 L			
E460ME1500-500	CE540	2		500 L Horizontal	2.86 L			
E460ME1500-999	CE540	2		1000 L Horizontal	2.86 L			


BAJO PEDIDO



- Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, talleres de laminado y pintura pequeños e industria pequeña.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones que da altos flujos de aire para operar herramientas de maquinaria neumática de alto consumo..
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto.



E920ME3000-999



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E920ME2000-999	652 kg	218 x 86 x 160 cm
E920ME2500-999	702 kg	218 x 86 x 160 cm
E920ME3000-999	734 kg	218 x 86 x 160 cm

CÓDIGO	MOTOR					CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	*ARRANCADOR	CORRIENTE	PCM A 90 PSI	PCM A 150 PSI	
E920ME2000-999	20 HP a 1750 RPM		AMPDW20G	43.5 A/21.8 A	70	61.2	
E920ME2500-999	25 HP a 1750 RPM	(220/440)V~60 Hz 3 φ	AMPDW25G	59/29.5 A	78.9	69	
E920ME3000-999	30 HP a 1750 RPM		AMPDW30G	69/34.5 A	84.6	76.2	

*ARRANCADOR RECOMENDADO PARA TU EQUIPO (SE VENDE POR SEPARADO)

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E920ME2000-999	2 x CE460	2	175 PSI	1000 L Horizontal				
E920ME2500-999	2 x CE460	2	175 PSI	1000 L Horizontal	Sintético RC-X3000	*2 x 1.91 L	25/50 Horas	C/1500 horas
E920ME3000-999	2 x CE460	2	175 PSI	1000 L Horizontal				

BAJO PENDIDO POR UNIDAD DE COMPRESIÓN

KITS COMPRESORES INDUSTRIALES

LUBRICADOS DE 2 ETAPAS

EVANS®

CLASE 2C



- Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, talleres de laminado y pintura pequeños e industria pequeña.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones que da altos flujos de aire para operar herramientas de maquinaria neumática de alto consumo..
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto.



COMPRESORES



K-E230ME500-500

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
K-E230ME500-500	320 kg	173 x 72 x 152 cm
K-E230ME0500-500	320 kg	173 x 72 x 152 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Accesorios incluidos	Arrancador, kit, Aceite sintético para compresor 2L
Código accesorio sin compresor	AN-KCRC20P
Código aceite sintético	RC-X3000



CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO					CAUDAL DE AIRE			
	POTENCIA	VOLTAJE		CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI			
K-E230ME500-500	1/2 HP a 1 750 RPM	120 V/ 220 V ~60 Hz 1φ		9.9 A / 4.95 A	2.7	1.9			
K-E230ME0500-500	1 HP a 1 750 RPM			14.4 A / 7.2 A	4.1	3.1			
UNIDAD DE COMPRESIÓN									
CÓDIGO	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES	
K-E230ME500-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal	Sintético RC-X3000	1.53 L	25/50 Horas	C/1500 horas	
K-E230ME0500-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal		1.53 L			



CLASE 2B

PROFESIONALES LUBRICADOS DE 1 ETAPA Y 2 ETAPAS A GASOLINA

COMPRESORES



E23G14THAE-300

1
año
GARANTÍA

- Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, talleres de laminado y pintura pequeños e industria pequeña.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones que da altos flujos de aire para operar herramientas de maquinaria neumática de alto consumo..
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E150G0700TH-108	95 kg	104 x 51 x 86 cm
E23G14THAE-300	262 kg	125 x 73 x 155 cm

CÓDIGO	MOTOR					
	MARCA DEL MOTOR	POTENCIA	DESPLAZAMIENTO	TIPO DE VÁLVULAS	ARRANQUE	TANQUE DE COMBUSTIBLE
E150G0700TH-108	THUNDER®	7.5 HP a 3 600 RPM	225 cc	OHV	Manual	3.6 L
E23G14THAE-300	THUNDER®	14 HP a 3 600 RPM	420 cc		Eléctrico	6.6 L

CÓDIGO	MOTOR					CAUDAL DE AIRE	UNIDAD DE COMPRESIÓN	
	ACEITE PARA MOTOR	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES
E150G0700TH-108	SAE-30	600 ml	5 horas	Cada 25 horas	12.5	10.8	CE170	2
E23G14THAE-300	SAE-30	1.1 L	5 horas	Cada 25 horas	19 PCM A 90 PSI	17 PCM A 150 PSI	CE230	2

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN						
	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES	
E150G0700TH-108	125 PSI	108 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	600 ml	25/50 Horas	C/ 1500 horas	
			Sintético RC-X3000	1.5 L			
E23G14THAE-300	125 PSI	300 L Horizontal					

UNIDADES DE COMPRESIÓN


Aire para tu fuerza productiva

EVANS®




COMPRESORES

Entrada para filtro de aire



CLASE A

CÓDIGO	POTENCIA DE MOTOR	ETAPAS	PRESIÓN MÁXIMA	CAPACIDAD DE ACEITE	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)	PESO	CORRIENTE	
CL5	5 PCM	1 HP			32 x 19 x 22 cm	8 kg	7 A a 120 V ~60 Hz 1Φ	
CL7.5	7.5 PCM	1.5 HP			32 x 19 x 22 cm	8 kg	8.3 A a 120 V ~60 Hz 1Φ	
CL10	10 PCM	2 HP	1 Etapa reciproante libre de aceite	116 PSI	N/A	35 x 20 x 25 cm	11 kg	10.6 A a 120 V ~60 Hz 1Φ
CLS5	5 PCM	1 HP			35 x 20 x 25 cm	11 kg	6.2 A a 120 V ~60 Hz 1Φ	
CLS10	10 PCM	2 HP			35 x 20 x 30 cm	15 kg	11.5 A a 120 V ~60 Hz 1Φ	



CLASE B

CÓDIGO	DESPLAZ.	POTENCIA DE MOTOR	ETAPAS	PRESIÓN MÁXIMA	CAPACIDAD DE ACEITE	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)	PESO	CORRIENTE
CCE080	8 PCM	2 HP	1 Etapa coaxial lubricado	116 PSI	500 ml	36 x 23 x 30 cm	11 kg	12.7 A a 120 V ~60 Hz 1Φ
CCE17V	15 PCM	3 HP			750 ml	50 x 38 x 28 cm	20 kg	18 A a 120 V ~60 Hz 1Φ
CE055	5.5 PCM	1/2 HP	1 Etapa reciprocatante lubricado	125 PSI	230 ml	22 x 23 x 26 cm	7 kg	N/A
CE065	6.5 PCM	1 HP			300 ml	22 x 23 x 29 cm	8 kg	N/A
CE13V	13 PCM	15 - 2 HP			440 ml	33 x 30 x 31 cm	13 kg	N/A
CE170	17 PCM	2 - 5 HP			600 ml	30 x 26 x 35 cm	20 kg	N/A

CLASE C

CÓDIGO	DESPLAZ.	POTENCIA DE MOTOR	ETAPAS	PRESIÓN MÁXIMA	CAPACIDAD DE ACEITE	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)	PESO	CORRIENTE
CE230	23 PCM	5 - 7.5 HP	2 Etapas reciprocatante lubricado	175 PSI	153 L	49 x 45 x 55 cm	80 kg	N/A
CE460	46 PCM	10 HP			191 L	72 x 52 x 60 cm	110 kg	N/A
CE540	52 PCM	15 HP			286 L	59 x 55.5 x 60 cm	112 kg	N/A

ARRANCADORES

CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA
AMPDW1G	220 V~60 Hz 3Φ	0.75 kW (1 HP)
AMPDW2G		1.5 kW (2 HP)
AMPDW3G		2.2 kW (3 HP)
AMPDW5G		4 kW (5.5 HP)
AMPDW7.5G		5.5 kW (7.5 HP)
AMPDW10G		7.5 kW (10 HP)
AMPDW15G		11 kW (15 HP)
AMPDW20G		15 kW (20 HP)
AMPDW5H		4 kW (5.5 HP)
AMPDW7.5H		5.5 kW (7.5 HP)
AMPDW10H		7.5 kW (10 HP)
AMPDW15H		11 kW (15 HP)
AMPDW20H		15 kW (20 HP)
AMPDW30H		22 kW (30 HP)
AMPDW40H		30 kW (40 HP)
AMPDW50H		37 kW (50 HP)



- Protegen motores contra sobre carga.
- Cuentan con botones de arranque y paro.

- Control directo de motores monofásicos para compresores con motores hasta 2 HP. Asisten la operación con arrancador por encima de 2 HP.
- Preajustado de fábrica, cubierta moldeada en termoplástico de alto impacto.
- Diafragma de hule de nitrilo.
- Entrada de cableado para tubo conduit estándar.
- Componente UL registered.



35120307

CLASE AN

PRESOSTATOS

CÓDIGO	CONEXIÓN	CERTIFICACIÓN	VOLTAJE	POTENCIA MÁXIMA	CORRIENTE MÁXIMA	RANGO PRECALIBRADO	ETAPAS COMPRESOR	PRESIÓN MÁXIMA
35120307	1/4" NPT (Hembra)	UL 508 y CSA C22 No. 14-95	120 V~60 Hz 1Φ	2 HP	20 A	120-150 PSI	2	175 PSI
35120305		UL 508 y CSA C22 No. 14-95				70-100 PSI	1	

CLASE AN

MANÓMETRO

CÓDIGO	CONEXIÓN	TIPO	DIÁMETRO DE CARÁTULA	RANGO DE PRESURIZACIÓN
MA160-1/4	Inferior 1/4" NPT	Seco	2"	0-160 PSI
MA200-1/4	Inferior 1/4" NPT	Seco	2"	0-200 PSI
MA200-1/4G	Inferior 1/4" NPT	Glicerina	2.5"	0-200 PSI
MA200-1/4GP	Posterior 1/4" NPT	Glicerina	2.5"	0-200 PSI



MA160-1/4



MANGUERAS, ACEITES, BATERÍAS, CARGADORES Y KIT NEUMÁTICO

COMPRESORES



ACEITES			
CÓDIGO	TIPO DE USO	TIPO DE ACEITE	PRESENTACIÓN
AMG-SAE30-L	Motor de Gasolina 4 tiempos	Mineral SAE30	1 Litro
RC-AW100	Aceite para compresor reciprocante	Mineral AW100	1 Galón
RC-AW100-1		Mineral AW100	1 Litro
RC-X3000	Compresor scroll	Sintético X3000	1 Litro
ACS-ISO32-C		Sintético ISO VG 32	5 galones (cubeta)
ACS-ISO46-C	Compresor de Tornillo	Semisintético ISO VG 46	5 galones (cubeta)

CLASE AG

- Tecnología AGM.
- Mayor vida útil.
- Tiempo de servicio extendido.
- Libre de mantenimiento y alta capacidad en corriente.



BATERÍA					CARGADOR DE BATERÍA			
CÓDIGO	VOLTAJE	CORRIENTE DE ARRANQUE	CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO	AMPERES-HORA	VOLTAJE DE SALIDA	FRECUENCIA	VOLTAJE DE ENTRADA	
BAT-EV12V20H	12 V CD	-	-	20	-	-	-	
RBJ-AC906LM	12 V CD	310 CA	250 CA	-	-	-	-	
CARGBAT12V	-	-	-	-	12 V	60 Hz	95-280 V	

CLASE AN

KIT DE CONEXIONES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	CANTIDAD
AN-KCRC20P	Kit neumático	Manguera, conectores en latón y acero, pistola de aire para inflar y agujas, soplete.	20 piezas

ACCESORIOS COMPRESORES MEDIC AIR				
MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	PRECISIÓN	
35210002	Filtro de aire	1/4"	5 µm	
MODELO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE PROGRAMACIÓN	CAUDAL DE AIRE	
35210004	Temporizador para purga automática	Se puede purgar en rangos en intervalos desde 30 segundos hasta cada 10 minutos	0-45 pcm	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE PROGRAMACIÓN	VOLTAJE	
AN-PAUT	Kit purga automática con conexión compresores libres de aceite	Se puede purgar en rangos en intervalos desde 30 segundos hasta cada 10 minutos	110-120V	
AN-PAUT220V			220-240V	

MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	TIPO	VOLTAJE
35210004	Válvula solenoide	1/4"	Normalmente cerrada	120 V~60 Hz 1Φ
55120808		1/8"	Normalmente abierta	220 V~60 Hz 1Φ
55121204				120 V~60 Hz 1Φ
55121205				220 V~60 Hz 1Φ

MODELO	DESCRIPCIÓN	15 ACORRIENTE
45100401	Breaker térmico	9 A
45100101	Breaker térmico	13 A
45100101	Breaker térmico	15 A



**Far y Celta Industrial de
México, S.A. de C.V.**

FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO S.A DE C.V

CALLE ROMA #250 COL. IZCALLI PIRAMIDE
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO C.P. 54140
R.F.C. FCI 090910 M82

TEL. 55-50121339 /55- 8848-9709

ventas@farycelta.com.mx /ventas1@farycelta.com.mx /farycelta@yahoo.com.mx