

## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

Marca:

Modelo:

Presión:

Baja presión:

Caudal de agua:

Temp de entrada:

Serie:

Bomba:

Potencia de conexión:

Potencia de motor:

Conexión:

Manufactura:

Peso:

Usos:

### POWERJET

#### F-150 (Paro Automático)

150 bares, (2,200 psig)

Detergente a 40 bares, 580 psig

15 lts/min, 900 lts/hr

0°C - 60°C

Industrial, (uso rudo)

NMT1220, (cigüeñal y bielas)

6.71 kw, 9 hp

5.5 hp, 1750 rpm

Eléctrica, trifásica, 220 ó 440 V

Italiana

50 kg

Esta hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, para limpieza en industrias, de automóviles, camiones, piezas metálicas, pisos, etc., con paro total y cubierta.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- LEUCO S.p.A., empresa italiana reconocida con el certificado de calidad “iso 9001:2000” monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales.



Motor italiano de 5.5 hp **MELEGARI**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba LEUCO “Hawk” modelo NMT 1220, 150 bar, 15lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea “UNI EN ISO 9001”.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y válvula bypass industrial que, como todos sus componentes y conexiones de la hidro, son de manufactura italiana.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Manguera de doble malla de Acero de 10 mts, D.I. 5/16" con presión de operación de 5800 psig, 160°C



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR, diam. 63, cod.17901100



Accesorio para baja presión modelo SAM 25



Pistola completa con alta y baja presión WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Cubierta antitérmica Cod. 71030100 y (Opcional) tanque de detergente.



Vénturi y Manguera para detergente

### ACCESORIOS OPCIONALES:



Cepillo rotatorio SAM 1 con cerda de nylon blanco, Cod. 41.1160.30



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13



Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2




Rotojet cerámico UR 25 y boquilla de ángulo variable modelo TP 10-A



Boquilla de avance automático modelo AJ3A



Espumero y Espumero + Vénturi modelos LS-12 y LS-12A



## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

Marca:

**POWERJET**

Modelo:

**F-150 Basic**

Presión:

150 bares, (2,200 psig)

Caudal de agua:

15 lts/min, 900 lts/hr

Temp de entrada:

0°C - 60°C

Serie:

Industrial, (uso rudo)

Bomba:

NMT1220, (cigüeñal y bielas)

Potencia de conexión:

6.71 kw, 9 hp

Potencia de motor:

5.5 hp, 1750 rpm

Conexión:

Eléctrica, trifásica, 220 V

Manufactura:

Italiana

Peso:

48 kg

Usos:

Hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, para limpieza en industrias, de automóviles, camiones, piezas metálicas, pisos, etc., donde se requiera lavado a alta presión con agua fría.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- LEUCO S.p.A., empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"iso 9001:2000"** monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales.



Motor italiano de 5.5 hp **MELEGARI**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba LEUCO **"Hawk"** modelo NMT 1220, 150 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea **"UNI EN ISO 9001"**.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y válvula bypass industrial que, como todos sus componentes y conexiones de la hidro, son de manufactura italiana.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR diam. 50, cod.17902800

### ACCESORIOS OPCIONALES:



Cepillo rotatorio SAM 1 con cerda de nylon blanco, Cod. 41.1160.30



Accesorio para baja presión modelo SAM 25



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13




Boquilla de avance automático modelo AJ3A



Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Espumero y Espumero + Venturi modelos LS-12 y LS-12A



DIMENSIONES

## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

Marca:

**POWERJET**

Modelo:

**F-200 (Paro Automático)**

Presión:

200 bares, (3,000 psig)

Baja presión:

Detergente a 40 bares, 580 psig

Caudal de agua:

15 lts/min, 900 lts/hr

Temp de entrada:

0°C - 60°C

Serie:

Industrial, (uso rudo)

Bomba:

NMT1220, (cigüeñal y bielas)

Potencia de conexión:

9 kw, 12 hp

Potencia de motor:

7.5 hp, 1750 rpm

Conexión:

Eléctrica, trifásica, 220 ó 440 V

Manufactura:

Italiana

Peso:

57 kg

Usos:

Esta hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, para limpieza en industrias, de automóviles, camiones, piezas metálicas, pisos, etc., con paro total y cubierta.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- LEUCO S.p.A., empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"iso 9001:2000"** monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales.



Motor italiano de 7.5 hp **MELEGARI**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba LEUCO **"Hawk"** mod. NMT 1220, 200 bar, 15 lts/min, reconocida Con el certificado de calidad europea **"UNI EN ISO 9001"**.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y válvula bypass industrial que, como todos sus componentes y conexiones de la hidro, son de manufactura italiana.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Manguera de doble malla de Acero de 10 mts, D.I. 5/16" con presión de operación de 5800 psig, 160°C



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR, diam. 63, cod. 17901100



Accesorio para baja presión modelo SAM 25



Pistola completa recubierta, alta y baja presión WW-85 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Cubierta antitérmica Cod. 71030100 y (opcional) tanque de detergente



Vénturi y Manguera para detergente

### ACCESORIOS OPCIONALES:



Cepillo rotatorio SAM 1 con cerda: natural, Cod. 41.1160.30



Rotojet cerámico UR25 y boquilla de ángulo variable modelo TP 10-A



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13




Boquilla de avance automático modelo AJ3A



Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Espumero y Espumero + Vénturi modelos LS-12 y LS-12A



## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

Marca:  
Modelo:  
Presión:  
Caudal de agua:  
Temp de entrada:  
Tipo:  
Serie:  
Bomba:  
Potencia de motor:  
Conexión:  
Montaje:  
Peso:

**POWERJET**

**F - 200/30**

200 bares, (2,900 psig)  
30 lts/min, 8 gpm  
0°C - 60°C  
Agua fría  
Industrial, (uso rudo)  
NLT 2525, (cigüeñal y bielas)  
15 hp, 11.2 kw  
Eléctrica, trifásica, 220 ó 440 V  
Carro sobre bastidor y ruedas.  
125 kg



USOS: Hidrolavadora para uso industrial, teniendo mucho caudal de agua, para una limpieza mas fuerte para la industria química, metalúrgica etc., maquinaria pesada, piezas metálicas, pisos, etc., donde se requiera lavado pesado con duro golpe de agua.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor de 15 hp **WEG ó SIEMENS**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, que usa resortes.



Bomba LEUCO **“Hawk”** modelo NLT 2525, 200 bar, 30 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea:  
**“UNI EN ISO 9001”.**



Válvula by-pass industrial, Filtro agua de uso rudo como todos sus componentes y arrancador con protector bimetálico, uso industrial a 220 V ó 440 V.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR diam. 63, cod.17901200

### ACCESORIOS OPCIONALES:




Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13



Boquilla de avance automático modelo AJ3A



## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

Marca:  
Modelo:  
Presión:  
Caudal de agua:  
Temp de entrada:  
Serie:  
Bomba:  
Potencia de conexión:  
Potencia de motor:  
Conexión:  
Manufactura:  
Peso:

### POWERJET

#### **F-200 Basic**

200 bares, (3,000 psig)  
15 lts/min, 900 lts/hr  
0°C - 60°C  
Industrial, (uso rudo)  
NMT1220, (cigüeñal y bielas)  
9 kw, 12 hp  
7.5 hp, 1750 rpm  
Eléctrica, trifásica, 220 V  
Italiana  
55 kg

Usos: Hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, para limpieza en industrias, de automóviles, camiones, piezas metálicas, pisos, etc., donde se requiera lavado a alta presión con agua fría.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- LEUCO S.p.A., empresa italiana reconocida con el certificado de calidad “**iso 9001:2000**” monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales.



Motor italiano de 7.5 hp **MELEGARI**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba LEUCO “**Hawk**” mod. NMT 1220, 200 bar, 15 lts/min, reconocida Con el certificado de calidad europea “**UNI EN ISO 9001**”.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y válvula bypass industrial que, como todos sus componentes y conexiones de la hidro, son de manufactura italiana.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR diam. 50, cod.17902800

### ACCESORIOS OPCIONALES:



Cepillo rotatorio SAM 1 con cerda de nylon blanco, Cod. 41.1160.30



Accesorio para baja presión modelo SAM 25



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13




Boquilla de avance automático modelo AJ3A



Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Espumero y Espumero + Venturi modelos LS-12 y LS-12A



## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

Marca:  
Modelo:  
Presión:  
Caudal de agua:  
Temp de entrada:  
Tipo:  
Serie:  
Bomba:  
Potencia de motor:  
Conexión:  
Montaje:  
Peso:

### POWERJET

#### F - 300

300 bares, (4,350 psig)  
21 lts/min, 5.55 gpm  
0°C - 60°C  
Agua fría  
Industrial, (uso rudo)  
XLT 1830, (cigüeñal y bielas)  
20 hp, 15 kw  
Eléctrica, trifásica, 220 ó 440 V  
Carro sobre bastidor y ruedas.  
150 kg

USOS: Esta hidrolavadora es para uso industrial, teniendo mucha potencia, para limpieza en industria química, metalúrgica etc., maquinaria pesada, piezas metálicas, pisos, etc., donde se requiera lavado con mucha presión con agua fría.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor de 20 hp **WEG ó SIEMENS**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, que usa resortes.



Bomba LEUCO “**Hawk**” modelo XLT 1830, 300 bar, 21 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: “**UNI EN ISO 9001**”.



Válvula by-pass industrial, Filtro agua de uso rudo como todos sus componentes y arrancador con protector térmico, uso industrial a 220 V ó 440 V.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación De 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 A 5800 psig 0-400 BAR diam. 63, cod.17901200


### ACCESORIOS OPCIONALES:



Equipo de arenación, 15°, modelo SAD 5



Boquilla de avance automático modelo AJ3A



SINÓNIMO DE CALIDAD

## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

Marca:

**POWERJET**

Modelo:

**F - 400**

Presión:

400 bares, (5,800 psig)

Caudal de agua:

37 lts/min, 10 gpm

Temp de entrada:

0°C - 60°C

Tipo:

Agua fría

Serie:

Industrial, (uso rudo)

Bomba:

Marca Pratissoli mod. HF 18

Tres pistones diam. 18 mm

Lubricación tipo "splash"

Potencia de motor:

40 hp.

Conexión:

Eléctrica, trifásica, 220 ó 440 V

Montaje:

Carro sobre bastidor y ruedas.

Peso:

360 kg

USOS: Hidrolavadora para uso industrial, con mucha potencia y caudal, para limpieza en industria química, metalúrgica etc., maquinaria pesada, piezas metálicas, etc., donde se requiera lavado con mucha presión y potencia



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor de 40 hp **WEG ó SIEMENS**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, que usa resortes.



Bomba "**Pratissoli**" modelo HF18 400 bar, 37 lts/min, lubricación tipo "splash" reconocida con el certificado de calidad europea: "**UNI EN ISO 9001**".



Válvula by-pass industrial, Filtro agua de uso rudo como todos sus componentes y arrancador con protector térmico, uso industrial a 220 V ó 440 V.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa P-560 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 8700 psig 0-600 BAR diam. 63


### ACCESORIOS OPCIONALES:



Equipo de arenación, 15°, 400 bar, 40 lts/min max. modelo SAD 5



Boquilla de avance automático modelo AJ3A



**SINÓNIMO DE CALIDAD**

## **HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA**

Marca:

**POWERJET**

Modelo:

**F - 500**

Presión:

500 bares, (7,250 psig)

Caudal de agua:

37 lts/min, 10 gpm

Temp de entrada:

0°C - 60°C

Tipo:

Agua fría

Serie:

Industrial, (uso rudo)

Bomba:

Marca Pratissoli mod. HF18

Tres pistones diam. 18 mm

Lubricación tipo "splash"

Potencia de motor:

50 hp.

Conexión:

Eléctrica, trifásica, 440 V

Montaje:

Carro sobre bastidor y ruedas.

Peso:

600 kg

USOS: Hidrolavadora para uso industrial, con mucha potencia y caudal, para limpieza en industria química, metalúrgica etc., maquinaria pesada, piezas metálicas, etc., donde se requiera lavado con mucha presión, caudal y potencia.



### **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:**



Motor de 50 hp **WEG ó SIEMENS**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, que usa resortes.



Bomba "**Pratissoli**" modelo HF18 600 bar, 37 lts/min, lubricación tipo "splash" reconocida con el certificado de calidad europea: "**UNI EN ISO 9001**".



Válvula by-pass industrial, Filtro agua de uso rudo como todos sus componentes y arrancador con protector térmico, uso industrial a 220 V ó 440 V.

### **ACCESORIOS INCLUIDOS:**




Pistola completa P-560 y Boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manómetro de 0 a 8700 psig 0-600 BAR diam. 63



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 3/8" Con presión de operación de 10000 psig, 160°C.



SINÓNIMO DE CALIDAD

## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

Marca:

**POWERJET**

Modelo:

**F - 600**

Presión:

600 bares, (8,700 psig)

Caudal de agua:

30 lts/min, 8.1 gpm

Temp de entrada:

0°C - 60°C

Tipo:

Agua fría

Serie:

Industrial, (uso rudo)

Bomba:

Marca Pratissoli mod. HF18

Tres pistones diam. 18 mm

Lubricación tipo "splash"

Potencia de motor:

50 hp.

Conexión:

Eléctrica, trifásica, 440 V

Montaje:

Carro sobre bastidor y ruedas.

Peso:

600 kg

USOS: Hidrolavadora para uso industrial, con mucha potencia y caudal, para limpieza en industria química, metalúrgica etc., maquinaria pesada, piezas metálicas, etc., donde se requiera lavado con mucha presión, caudal y potencia.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor de 50 hp **WEG ó SIEMENS**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, que usa resortes.



Bomba "**Pratissoli**" modelo HF18 600 bar, 30 lts/min, lubricación tipo "splash" reconocida con el certificado de calidad europea: "**UNI EN ISO 9001**".



Válvula by-pass industrial, Filtro agua de uso rudo como todos sus componentes y arrancador con protector térmico, uso industrial a 220 V ó 440 V.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:




Pistola completa P-560 y Boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manómetro de 0 a 8700 psig 0-600 BAR diam. 63



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 3/8" Con presión de operación de 10000 psig, 160°C.



## **HIDROLAVADORA COMERCIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA**

MARCA:  
MODELO:  
PRESIÓN MÁXIMA:  
CAUDAL DE AGUA:  
TEMP DE ENTRADA:  
SERIE:  
POTENCIA DE MOTOR:  
POTENCIA DE CONEXIÓN:  
CONEXIÓN:  
PARO AUTOMÁTICO:  
TANQUE DETERGENTE:  
CARRETE PARA MANGUERA:  
PESO:

**POWERJET**

**JMG**  
2,175 PSIG  
6.3 LTS/MIN, 378 LTS/HR  
0°C - 40°C  
COMERCIAL, (BOMBA AXIAL)  
2.3 HP MOTOR DE INDUCCIÓN  
2,600 W  
ELÉCTRICA, MONOFÁSICA, 127 V  
SI  
INCLUIDO  
INCLUIDO  
17 KG

USOS: ESTA HIDROLAVADORA ES ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA DE TALLERES, FACHADAS, MUEBLES DE JARDÍN, AUTOMÓVILES O BIEN UNA MAYOR POTENCIA PARA SU HOGAR U OFICINA.



### **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:**



LA JMG ES DE LAS POCAS HIDROLAVADORAS A 127 V QUE CUENTAN CON MOTOR DE INDUCCIÓN, QUE A DIFERENCIA DEL MOTOR DE CARBONES NO SE DESGASTA, REQUIERE POCO MANTENIMIENTO Y ES DE MEJOR CALIDAD.



LA BOMBA DE LA JMG ES COMPLETAMENTE METÁLICA, (TRES PISTONES DE ACERO Y CABEZA DE ALUMINIO) PARA UNA MAYOR DURACIÓN Y CALIDAD.



DEPÓSITO PARA EL DETERGENTE, PARA TENER UNA SUCCIÓN DIRECTA Y PODER ROCIARLO A BAJA PRESIÓN.



CUENTA CON:

- SOPORTES PARA LA MANGUERA, PISTOLA Y CABLE.
- PARO AUTOMÁTICO
- CARRETE PARA MANGUERA --BOQUILLA DE ÁNGULO VARIABLE
- PROTECCIÓN TÉRMICA
- SILENCIOSA
- ALTA Y BAJA PRESIÓN
- TANQUE DE DETERGENTE

### **ACCESORIOS INCLUIDOS:**



PISTOLA CON PROLONGACIÓN



MANGUERA DE ¼" DE 8 METROS



LANZA CON BOQUILLA DE ÁNGULO VARIABLE




ESPIGA SUCCIÓN CON EMPAQUE, FILTRO DE AGUA Y DESTAPABOQUILLAS

OPCIONAL



LANZA CON ROTOJET





**www.farycelta.com.mx**

**FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO  
S.A. DE C.V.**

Calle Roma No. 250  
Col. Izcalli Pirámide, Tlalnepantla,  
Edo. de México C.P. 54140

Tel. 55 5012 1339, 55 1858 0137  
[ventas@farycelta.com.mx](mailto:ventas@farycelta.com.mx) / [ventas1@farycelta.com.mx](mailto:ventas1@farycelta.com.mx) / [farycelta@yahoo.com.mx](mailto:farycelta@yahoo.com.mx)