

## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE GASOLINA EN AGUA CALIENTE Y FRÍA

Marca:  
Modelo:  
Caudal de agua:  
Temperatura:  
Tipo:  
Caldera:  
Consumo:  
Serie:  
Potencia del motor:  
Arranque:  
Motor:  
Bomba:  
Peso:

### POWERJET

#### **C-200 G**

15 lts/min, 900 lts/hr

0°C - 140°C

Agua caliente y fría

A diesel, de doble serpentín

Diesel 5 kg/hr, 25 litros

Industrial, (uso rudo)

**20 hp**, 1740 rpm

Eléctrico (batería integrada)

Honda a gasolina (arranque eléctrico)

NMT 1220, (Cigüeñal y bielas)

170 kg



### Usos:

Esta hidrolavadora es propia para trabajo de uso rudo, con ayuda del agua caliente es óptima para remover grasa, aceite o mugre muy pegada de maquinaria, camiones, pisos, etc., en donde no cuenten con suministro eléctrico. También se puede producir vapor saturado, para aquellos lugares donde la presión puede dañar la superficie lavada.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Motor industrial **"HONDA"** de 20 hp reconocido a nivel mundial por su calidad, cuenta con desconexión automática por falta de aceite y control de los gases de expulsión.



- Para evitar sobrecalentamiento en el equipo, al momento de cerrar el gatillo de la pistola, la caldera se apaga.



- Caldera en acero montada sobre un plato de acero, con doble serpentín, con combustible diesel y para aumentar su efectividad hay doble circulación de los gases de combustión.



- Generador de corriente a 220 V, para facilitar el encendido de la caldera y el funcionamiento de la electroválvula.



- Para su comodidad y facilidad en el encendido del equipo, se incluye una batería de 12 V para el arranque eléctrico del motor.



- Bomba LEUCO **"Hawk"** modelo NMT 1220, 200 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: **"UNI EN ISO 9001"**.



- Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y de uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, con resortes.



- Lanza de tubo sencillo con dispositivo para bajar presión para el rociado de productos químicos.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" con presión de operación de 5800 psig, 160°C



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR diam 50, cod.17902800

95 cm  
90  
130  
DIMENSIONES

### ACCESORIOS OPCIONALES:



Rotojet cerámico UR 25  
Y boquilla de ángulo  
Variable modelo TP 10-A



Válvula vaporera  
cod. 30001 y  
Boquilla para vapor  
cod. 25.2201.35



Cabezal de doble  
boquilla modelo  
SAM 13



Boquilla de avance  
Automático  
modelo AJ3A

## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL A GASOLINA EN AGUA FRÍA

Marca:

**POWERJET**

Modelo:

**F-100 G**

Caudal de agua:

15 lts/min, 900 lts/hr

Temp de entrada:

0°C - 60°C

Tipo:

Agua fría

Serie:

Industrial, (uso rudo)

Bomba:

NHD 1420G1, (cigüeñal y bielas)

Potencia de motor:

8 hp, 3,600 rpm

Motor:

Honda, a gasolina, (arranque manual)

Peso:

GX 240 T2

55 kg

USOS:

Esta hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, gracias a su motor a gasolina alcanza una gran potencia y es ideal para lugares donde no se cuenta con energía eléctrica alrededor, como en ranchos, terrenos baldíos o para montarse en algún transporte autónomo.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor industrial **"HONDA"** de 8 hp reconocido a nivel mundial por su calidad, cuenta con desconexión automática por falta de aceite y control de los gases de expulsión.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, con resortes.



Bomba LEUCO **"Hawk"** modelo NHD 1420G1, 200 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: **"UNI EN ISO 9001"**.



Válvula by-pass industrial, de uso rudo como todos sus componentes y conexiones de la hidrolavadora, de manufactura italiana.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR diam. 50, cod.17902800

### ACCESORIOS OPCIONALES:



Cepillo rotatorio SAM 1 con cerda natural, Cod. 41.1160.30



Accesorio para baja presión modelo SAM 25



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13




Boquilla de avance automático modelo AJ3A



Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Espumero y Espumero + Venturi modelos LS-12 y LS-12A



## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL A GASOLINA EN AGUA FRÍA

Marca:  
Modelo:  
Caudal de agua:  
Temp de entrada:  
Tipo:  
Serie:  
Bomba:  
Potencia de motor:  
  
Motor:  
Peso:

### POWERJET

#### **F-150 G**

15 lts/min, 900 lts/hr  
0°C - 60°C  
Agua fría  
Industrial, (uso rudo)  
NHD 1420G1, (cigüeñal y bielas)  
**11 hp**, 3,400 rpm  
HONDA GX 340  
Honda, a gasolina, (arranque manual)  
53 kg

USOS: Esta hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, gracias a su motor a gasolina alcanza una gran potencia y es ideal para lugares donde no se cuenta con energía eléctrica alrededor, como en ranchos, terrenos baldíos o para montarse en algún transporte autónomo.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor industrial **"HONDA" GX 340** de 11 hp reconocido a nivel mundial por su calidad, cuenta con desconexión automática por falta de aceite y control de los gases de expulsión.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, con resortes.



Bomba LEUCO **"Hawk"** modelo NHD 1420G1, 200 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: **"UNI EN ISO 9001"**.



Válvula by-pass industrial, de uso rudo como todos sus componentes y conexiones de la hidrolavadora, de manufactura italiana.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa  
WW-70 y boquilla  
0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR diam. 50, cod.17902800

### ACCESORIOS OPCIONALES:



Cepillo rotatorio SAM 1 con cerda natural, Cod. 41.1160.30



Accesorio para baja presión modelo SAM 25



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13




Boquilla de avance automático modelo AJ3A



Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Espumero y Espumero + Venturi modelos LS-12 y LS-12A



## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL A GASOLINA EN AGUA FRÍA

Marca:  
Modelo:  
Caudal de agua:  
Temp de entrada:  
Tipo:  
Serie:  
Bomba:  
Potencia de motor:  
Motor:  
Peso:

### POWERJET

#### F-200 G

15 lts/min, 900 lts/hr  
0°C - 60°C  
Agua fría  
Industrial, (uso rudo)  
NHD 1420G1, (cigüeñal y bielas)  
20 hp, 3400 rpm  
Honda, a gasolina (arranque eléctrico)  
75 kg

USOS: Esta hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, gracias a su motor a gasolina alcanza una gran potencia y es ideal para lugares donde no se cuenta con energía eléctrica alrededor, como en ranchos, terrenos baldíos o para montarse en algún transporte.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor industrial **"HONDA"** de 20 hp reconocido a nivel mundial por su calidad, cuenta con desconexión automática por falta de aceite y control de los gases de expulsión.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, con resorte.



Bomba LEUCO **"Hawk"** mod. NHD 1420G1, 200 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: **"UNI EN ISO 9001"**.



Para su comodidad y facilidad en el encendido del equipo, se incluye una batería de 12 V para el arranque eléctrico del motor.



Válvula by-pass industrial, de uso rudo como todos sus componentes y conexiones de la hidrolavadora, de manufactura italiana.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR diam. 50, cod.17902800

### ACCESORIOS OPCIONALES:



Cepillo rotatorio SAM 1 con cerda natural, Cod. 41.1160.30



Accesorio para baja presión modelo SAM 25



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13




Boquilla de avance automático modelo AJ3A



Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Espumero y Espumero + Venturi modelos LS-12 y LS-12A



DIMENSIONES

## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL A GASOLINA EN AGUA FRÍA

Marca:  
Modelo:  
Presión:  
Caudal de agua:  
Temp de entrada:  
Tipo:  
Serie:  
Bomba:  
Potencia de motor:  
Motor:  
Peso:

### ***POWERJET***

#### **F-200 GH**

200 bares, (2,900 psig)  
15 lts/min, 900 lts/hr  
0°C - 60°C  
Agua fría  
Industrial, (uso rudo)  
NHD 1420G1, (cigüeñal y bielas)  
13 hp, 3,400 rpm  
Honda, a gasolina, (arranque manual)  
60 kg

USOS: Esta hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, gracias a su motor a gasolina alcanza una gran potencia y es ideal para lugares donde no se cuenta con energía eléctrica alrededor, como en ranchos, terrenos baldíos o para montarse en algún transporte autónomo.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor industrial “**HONDA**” de 13 hp reconocido a nivel mundial por su calidad, cuenta con desconexión automática por falta de aceite y control de los gases de expulsión.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, con resortes.



Bomba LEUCO “**Hawk**” modelo NHD 1420G1, 200 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: “**UNI EN ISO 9001**”.



Válvula by-pass industrial, de uso rudo como todos sus componentes y conexiones de la hidrolavadora, de manufactura italiana.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16”  
Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR  
diam. 50, cod.17902800

### ACCESORIOS OPCIONALES:



Cepillo rotatorio SAM 1 con cerda natural, Cod. 41.1160.30



Accesorio para baja presión modelo SAM 25



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13




Boquilla de avance automático modelo AJ3A



Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Espumero y Espumero + Venturi modelos LS-12 y LS-12A



## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL A GASOLINA EN AGUA FRÍA

Marca: **POWERJET**  
Modelo: **F-280 G**  
Caudal de agua: 15 lts/min, 900 lts/hr  
Temp de entrada: 0°C - 60°C  
Tipo: Agua fría  
Serie: Industrial, (uso rudo)  
Bomba: XLT 1830, (cigüeñal y bielas)  
Potencia de motor: 23 hp  
Motor: Kohler (arranque eléctrico)  
Peso: 90 kg

USOS: Esta hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, gracias a su motor a gasolina alcanza una gran potencia y es ideal para lugares donde no se cuenta con energía eléctrica alrededor, como en ranchos, terrenos baldíos o para montarse en algún transporte.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor industrial **“KOHLER”** de 23 hp reconocido a nivel mundial por su calidad, cuenta con desconexión automática por falta de aceite y control de los gases de expulsión.



Bomba LEUCO **“Hawk”** mod. XLT 1830, 300 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: **“UNI EN ISO 9001”**.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, con resortes.

Para su comodidad y facilidad en el encendido del equipo, se incluye una batería de 12 V para el arranque eléctrico del motor.



Válvula by-pass industrial, de uso rudo como todos sus componentes y conexiones de la hidrolavadora, de manufactura italiana.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR diam. 50, cod.17902800

### ACCESORIOS OPCIONALES:



Cepillo rotatorio SAM 1 con cerda natural, Cod. 41.1160.30



Rotojet cerámico UR 25 y boquilla de ángulo variable modelo TP 10-A



Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Accesorio para baja presión modelo SAM 25




Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13



Boquilla de avance automático modelo AJ3A



Espumero y Espumero + Venturi modelos LS-12 y LS-12A



DIMENSIONES



**www.farycelta.com.mx**

**FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO  
S.A. DE C.V.**

Calle Roma No. 250  
Col. Izcalli Pirámide, Tlalnepantla,  
Edo. de México C.P. 54140

Tel. 55 5012 1339, 55 1858 0137  
[ventas@farycelta.com.mx](mailto:ventas@farycelta.com.mx) / [ventas1@farycelta.com.mx](mailto:ventas1@farycelta.com.mx) / [farycelta@yahoo.com.mx](mailto:farycelta@yahoo.com.mx)